FRISTADS

# Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2161 ATHF

## Bundhosen

Artikelnummer: 220-35-004



**PSA KATEGORIE III**

**Stretchmaterial ergänzt den Aufbau der Hose.**

| | |
|---|---|
| Material | **Hauptmaterial: 45 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 2 % Elasthan, 2 % antistatische Fasern**<br>**Verstärkungen: 45 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % antistatische Fasern** |
| Farbe | |
| Größen | **44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66** |
| Ursprungsland | **Madagaskar** |
| Grammatur | **Stretch 265 g/m²**<br>**Verstärkung 300 g/m²** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |
| Hersteller | **Fristads AB** |

## Schutz und Normen

| | |
|---|---|
| **EN ISO 13688:2013+A1:2021** | Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung |
| **EN 1149-5:2018** | Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis |
| **EN ISO 20471:2013+A1:2016** | Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 2 |
| **EN ISO 11612:2015** | Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 B1 C1 F1 |
| **IEC 61482-2:2018** | Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens |
| **EN ISO 11611:2015** | Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1 |
| **EN 13034:2005+A1:2009** | Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz) |

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

# Fristads Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2161 ATHF

## Schutz und Normen

| | |
|---|---|
| **EN 14404:2004+A1:2010** | Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 124292 oder 127440 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche |
| **EN 14404-3:2024** | Knieschutzsystem aus Kniepolster und Kleidungsstück · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 132082 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche KP2b |
| **Kennzeichnung** | Lichtbogenprüfung · APC 1, ELIM 8 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung) |
| **OEKO-TEX® STANDARD 100** | |
| **Kennzeichnung** | Zertifikatsnummer: SE 23-311 |
| **OEKO-TEX®** | Produktklasse II |

## Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 160 °C. Nicht professionell trockenreinigen.