MaxiCut Ultra 44-4745D Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutz-Strickhandschuhe

Artikelnummer: 100-50-001



PSA KATEGORIE II

NBR bildet die Kontaktfläche beim Aufnehmen und Führen von Werkstücken.

Material	**Polyamid, Stahlfaser, Polyester, ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE), Elasthan, Glasfaser Beschichtung: Nitrilbutadienkautschuk (NBR)**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**
Ursprungsland	**Sri Lanka**
Verkaufseinheit	**Paar**
Marke	**ATG®**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●●● 4 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	X - keine Leistungsstufe
Weiterreißfestigkeit	●●●● 4 von 4
Durchstichfestigkeit	●●●○ 3 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	D

EN ISO 21420:2020+A1:2024	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
EN 388:2016+A1:2018	Mechanische Risiken · 4X43D
EN 16350:2014	Elektrostatische Eigenschaften von Schutzhandschuhen · Rv < 1,0 × 10^8 Ω
Kennzeichnung	ANSI/ISEA 105:2016 · A4
OEKO-TEX STANDARD 100	
Kennzeichnung	Skin Health Alliance (dermatologische Akkreditierung)

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

ATG MaxiCut Ultra 44-4745D Schnittschutzhandschuhe

Schutz und Normen

Kennzeichnung	Lebensmittelkontakt: VO (EG) 1935/2004, nur trockene, nicht fettende Lebensmittel, kurzzeitiger Kontakt bis 30 Minuten bei 40 °C

Pflege

40 °C mit üblichem Waschmittel; 3 Waschzyklen; an der Luft trocknen