# MaxiFlex Cut 34-1743 Kevlar Schnittschutzhandschuhe

## Schnittschutz-Strickhandschuhe

Artikelnummer: 100-50-006




**PSA KATEGORIE II**

**Nitril-Mikroschaum gibt dem Griff an trockenen Arbeitsstücken eine beschichtete Kontaktseite.**

| | |
|---|---|
| Material | **Polyester, Aramid**<br>**Beschichtung: Nitrilbutadienkautschuk (NBR)** |
| Farbe | |
| Größen | **6, 7, 8, 9, 10, 11** |
| Ursprungsland | **Sri Lanka** |
| Verkaufseinheit | **Paar** |
| Marke | **ATG®** |

## Leistungswerte nach EN 388

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | ●●●● | 4 von 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe) | ●●●○○ | 3 von 5 |
| Weiterreißfestigkeit | ●●●○ | 3 von 4 |
| Durchstichfestigkeit | ●○○○ | 1 von 4 |
| Schnittfestigkeit (TDM) | | D |

| | |
|---|---|
| **EN ISO 21420:2020+A1:2024** | Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe |
| **EN 388:2016+A1:2018** | Mechanische Risiken · 4331D |
| **EN 407:2020** | Thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) · X1XXXX |
| **Kennzeichnung** | ANSI/ISEA 105:2016 · A4 |
| **OEKO-TEX STANDARD 100** | |

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

# ATG MaxiFlex Cut 34-1743 Kevlar Schnittschutzhandschuhe

## Schutz und Normen

| | |
|---|---|
| **Kennzeichnung** | Skin Health Alliance (dermatologische Akkreditierung) |

## Pflege

40 °C mit üblichem Waschmittel; 3 Waschzyklen; an der Luft trocknen