Fjord Wasserdichte

Pilotenjacken

Artikelnummer: 100-25-061; 100-25-060



PSA KATEGORIE I

Wattierung und Steppfutter bilden die isolierenden textilen Lagen.

Material	**Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethanbeschichtung** **Futter: 100 % Polyester** **Wattierung: 100 % Polyester**
Farben	
Größen	**S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL**
Ursprungsland	**China**
Grammatur	**190 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**BIG Arbeitsschutz GmbH**

Schutz und Normen

EN 343:2019	Schutz gegen Regen · 3/1
EN ISO 13688:2013	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Bei niedriger Temperatur bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Keinen Weichspüler verwenden. Feucht in Form bringen und hängend trocknen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.