Latzhose MG 260

Latzhosen

Artikelnummer: 160-35-177; 160-35-178; 160-35-179; 160-35-180; 160-35-181; 160-35-182



PSA KATEGORIE I

Zwei Durchgriffe ergänzen die Seitenpartien.

Material	**65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper einlauffest nach DIN EN ISO 6330**
Farben	
Größen	**24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110**
Ursprungsland	**China**
Grammatur	**ca. 260 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**PLANAM-Arbeitsschutz Vertriebs-GmbH**

Schutz und Normen

EN ISO 6330	Prüfverfahren für Haushaltswäsche und Trocknung · Einlauffest laut Hersteller
Kennzeichnung	UV STANDARD 801 · UVS 065120

Pflege

Waschen bei 60 °C (Normalwaschgang); Nicht bleichen; Trocknen bei niedriger Temperatur; Heiß bügeln (3 Punkte); Nicht chemisch reinigen

Wichtige Hinweise

EN ISO 6330: Prüfverfahren für Haushaltswäsche und Trocknung; keine eigenständige Schutzklasse.
UV STANDARD 801: Gilt für die vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete Material- und Farbausführung.
PSA- und UV-Angaben gelten nicht pauschal für alle Farben. Maßgeblich ist die Kennzeichnung der konkreten Farbausführung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.