# Damen Hybridjacke Norit Warnschutz

Warnschutz · Arbeitsjacken

Artikelnummer: 160-25-083; 160-25-084



**PSA KATEGORIE II**

**Stretcheinsätze an den Jackenseiten ergänzen die Beweglichkeit des Aufbaus.**

| | |
|---|---|
| Material | **Hauptgewebe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle**<br>**Kontrastgewebe**<br>**96 % Polyester, 4 % Elastan**<br>**Elastischer Einsatz**<br>**93 % Polyester, 7 % Elastan**<br>**Segmentierte Reflexstreifen** |
| Farben | |
| Größen | **36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54** |
| Ursprungsland | **China** |
| Gewicht | **0,6 kg pro Stück** |
| Grammatur | **Hauptgewebe ca. 245 g/m²; Kontrastgewebe ca. 260 g/m²; elastischer Einsatz ca. 250 g/m²** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |
| Hersteller | **PLANAM-Arbeitsschutz Vertriebs-GmbH** |

## Schutz und Normen

| | |
|---|---|
| **EN ISO 20471:2013+A1:2016** | Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 2 |
| **EN ISO 13688** | Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung |
| **Kennzeichnung** | UV STANDARD 801 · UVS 222174 |

## Pflege

Waschen bei 40 °C (Normalwaschgang). Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Keinen Weichspüler verwenden. Maximal 5 Waschzyklen.

## Wichtige Hinweise

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

# Planam Damen Hybridjacke Norit Warnschutz

## Wichtige Hinweise

EN ISO 20471: Die angegebene Klasse gilt für den Einzelartikel. Eine höhere Klasse durch Kombination gilt nur für ausdrücklich dafür freigegebene Artikelzusammenstellungen.

EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen; kein eigenständiger Schutzgrad.

UV STANDARD 801: Gilt für die vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete Material- und Farbausführung.