PLANAM

Herren Latzhose Norit Warnschutz

Warnschutz · Latzhosen

Artikelnummer: 160-35-144; 160-35-145



PSA KATEGORIE II

Elastische Gummieinsätze ergänzen die über Kreuz geführte Trägerkonstruktion.

Material	**Hauptgewebe: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle** **Elastischer Einsatz** **93 % Polyester, 7 % Elastan** **Besatz** **100 % Nylon** **Segmentierte Reflexstreifen**
Grammatur	**Hauptgewebe ca. 245 g/m²; elastischer Einsatz ca. 250 g/m²; Nylonbesatz ca. 195 g/m²**
Farben	
Größen	**24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**PLANAM-Arbeitsschutz Vertriebs-GmbH**

Schutz und Normen

EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 2
EN ISO 13688	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
Kennzeichnung	UV STANDARD 801 · UVS 222174

Pflege

Waschen bei 40 °C (Normalwaschgang). Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Keinen Weichspüler verwenden. Maximal 5 Waschzyklen.

Wichtige Hinweise

EN ISO 20471: Die angegebene Klasse gilt für den Einzelartikel. Eine höhere Klasse durch Kombination gilt nur für ausdrücklich dafür freigegebene Artikelzusammenstellungen.
EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen; kein eigenständiger Schutzgrad.
UV STANDARD 801: Gilt für die vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete Material- und Farbausführung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.