PLANAM

Jacke Weld Shield

Arbeitsjacken

Artikelnummer: 160-25-117; 160-25-118



PSA KATEGORIE III

Die Frontdruckknöpfe liegen unter der Abdeckung.

Material	**84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern (antistatische Fasern); antistatisch und flammhemmend ausgerüstet**
Grammatur	**Oberstoff: ca. 365 g/m²**
Farben	
Größen	**42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**PLANAM-Arbeitsschutz Vertriebs-GmbH**

Schutz und Normen

EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1 A1
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 B1 C1 E3 F1
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung
EN 1149-3:2004	Prüfverfahren für den Ladungsabbau
Kennzeichnung	UV STANDARD 801 · UVS 096281

Pflege

Waschen bei 60 °C (Normalwaschgang); Nicht bleichen; Trocknen bei normaler Temperatur; Heiß bügeln (3 Punkte); Nicht chemisch reinigen; max. 10 Wäschen

Wichtige Hinweise

EN ISO 11611: Schweißen und verwandte Verfahren
EN ISO 11612: Hitze und Flammen
EN 1149-5: Nur als geschlossener Anzug innerhalb eines geeigneten geerdeten Systems. Der Erdungswiderstand der Person muss kleiner als 10^8 Ω sein. Kein Schutz gegen elektrischen Schlag.
EN 1149-3: Prüfverfahren für den Ladungsabbau in Verbindung mit EN 1149-5.
UV STANDARD 801: Gilt für die vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete Material- und Farbausführung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.