# Padua Dry

## Feinstrick-Montagehandschuhe

Artikelnummer: 170-50-018




**PSA KATEGORIE II**

**Für den Kontakt zum Werkstück übernimmt die Beschichtung die Greifunterstützung.**

| | |
|---|---|
| Material | **Polyamid**<br>**Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum** |
| Farbe | ■ |
| Größen | **6, 7, 8, 9, 10, 11** |
| Ursprungsland | **China** |
| Gewicht | **0,06 kg pro Paar** |
| Verkaufseinheit | **Paar** |
| Hersteller | **Hase Safety Gloves GmbH** |

## Leistungswerte nach EN 388

| | | |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | ●●●● | **4 von 4** |
| Schnittfestigkeit (Coupe) | ●○○○○ | **1 von 5** |
| Weiterreißfestigkeit | ●●●○ | **3 von 4** |
| Durchstichfestigkeit | ●○○○ | **1 von 4** |
| Schnittfestigkeit (TDM) | | **X - keine Leistungsstufe** |

| | |
|---|---|
| **EN 388:2016+A1:2018** | Mechanische Risiken · 4131X |
| **EN ISO 21420:2020** | Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe |

## Pflege

Schmutz ausklopfen, abbürsten oder feucht abwischen. Anschließend gut belüftet trocknen. Nur bei entsprechender Pflegekennzeichnung am Produkt: max. 3 Haushaltswäschen bei max. 40 °C. Keine Industriewäsche, keinen Weichspüler und keine maschinelle Trocknung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.