SuperFlex Neo

Latex-Montagehandschuhe

Artikelnummer: 170-50-041



PSA KATEGORIE II

Abriebfestigkeit 3 von 4 ergänzt den Schaumgriff bei wiederkehrendem Materialkontakt.

Material	**Polyester** **Beschichtung: Latexschaum**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11**
Ursprungsland	**China**
Gewicht	**0,05 kg pro Paar**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**Hase Safety Gloves GmbH**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●●○	**3 von 4**
Schnittfestigkeit (Coupe)	●○○○○	**1 von 5**
Weiterreißfestigkeit	●●○○	**2 von 4**
Durchstichfestigkeit	●○○○	**1 von 4**
Schnittfestigkeit (TDM)		**X - keine Leistungsstufe**

EN 388:2016+A1:2018	Mechanische Risiken · 3121X
EN ISO 21420:2020+A1:2024	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe

Pflege

Waschbar. Schmutz ausklopfen, abbürsten oder feucht abwischen. Anschließend gut belüftet trocknen. Nur bei entsprechender Pflegekennzeichnung am Produkt: max. 3 Haushaltswäschen bei max. 40 °C. Keine Industriewäsche, keinen Weichspüler und keine maschinelle Trocknung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.