Turin Flex Cut F

Schnittschutzhandschuhe

Artikelnummer: 170-50-071



PSA KATEGORIE II

Turin Flex Cut F bringt 18G-Strick aus Wolfram und HPPE unter eine Mikronitrilschaum-Beschichtung und erreicht TDM-Schnittstufe F.

Material	**Wolfram, Hochleistungs-Polyethylen (HPPE); stahl- und glasfaserfrei Beschichtung: Mikronitrilschaum Verstärkung: Nitril**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**
Ursprungsland	**China**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**Hase Safety Gloves GmbH**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●●● **4 von 4**
Schnittfestigkeit (Coupe)	**X - keine Leistungsstufe**
Weiterreißfestigkeit	●●●● **4 von 4**
Durchstichfestigkeit	●●●○ **3 von 4**
Schnittfestigkeit (TDM)	**F**

EN 388:2016+A1:2018	Mechanische Risiken · 4X43F
EN 407:2020	Thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) · X1XXXX
EN ISO 21420:2020+A1:2024	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
OEKO-TEX	

Pflege

Waschbar. Schmutz ausklopfen, abbürsten oder feucht abwischen. Anschließend gut belüftet trocknen. Nur bei entsprechender Pflegekennzeichnung am Produkt: max. 3 Haushaltswäschen bei max. 40 °C. Keine Industriewäsche, keinen Weichspüler und keine maschinelle Trocknung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.