SuperFlex Grip

Nitril-Montagehandschuhe

Artikelnummer: 170-50-040



PSA KATEGORIE II

Beim wiederholten Materialkontakt setzt SuperFlex Grip auf einen nahtlosen 13G-Polyesterstrick mit Nitril-Beschichtung.

Material	**Polyester** **Beschichtung: Nitril**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11**
Ursprungsland	**China**
Gewicht	**0,05 kg pro Paar**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**Hase Safety Gloves GmbH**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	4 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	1 von 5
Weiterreißfestigkeit	2 von 4
Durchstichfestigkeit	1 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	X - keine Leistungsstufe

EN 388:2016+A1:2018	Mechanische Risiken · 4121X
EN ISO 21420:2020	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe

Pflege

Waschbar. Schmutz ausklopfen, abbürsten oder feucht abwischen. Anschließend gut belüftet trocknen. Nur bei entsprechender Pflegekennzeichnung am Produkt: max. 3 Haushaltswäschen bei max. 40 °C. Keine Industriewäsche, keinen Weichspüler und keine maschinelle Trocknung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.