Technik 3

Montagehandschuhe

Artikelnummer: 170-50-051



PSA KATEGORIE II

Der Klettverschluss lässt sich beim Anlegen und Nachstellen bedienen.

Material	**Kunstleder**
Farbe	■
Größen	**8, 9, 10, 11, 12**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**Hase Safety Gloves GmbH**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●○○	**2 von 4**
Schnittfestigkeit (Coupe)	●○○○○	**1 von 5**
Weiterreißfestigkeit	●○○○	**1 von 4**
Durchstichfestigkeit	●○○○	**1 von 4**
Schnittfestigkeit (TDM)		**X - keine Leistungsstufe**

EN 388:2016+A1:2018	Mechanische Risiken · 2111X
EN 420:2003+A1:2009	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe

Pflege

Schmutz ausklopfen, abbürsten oder feucht abwischen. Anschließend gut belüftet trocknen. Nur bei entsprechender Pflegekennzeichnung am Produkt: max. 3 Haushaltswäschen bei max. 40 °C. Keine Industriewäsche, keinen Weichspüler und keine maschinelle Trocknung.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.