CXS Minden Montagehandschuhe mit Nitrilbeschichtung

Nitril-Montagehandschuhe

Artikelnummer: 110-50-018



PSA KATEGORIE II

Glattes Nitril bedeckt die greifenden Finger und die Handfläche.

Material	**100 % Polyester** **Beschichtung: Nitril**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11**
Ursprungsland	**China**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**CANIS SAFETY a.s.**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	3 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	1 von 5
Weiterreißfestigkeit	2 von 4
Durchstichfestigkeit	2 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	X - keine Leistungsstufe

EN 420	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
EN 388	Mechanische Risiken · 3122X

Pflege

Nicht waschen. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen; alternativ vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen. Feuchte Handschuhe bei Raumtemperatur fern von Wärmequellen trocknen. Abgenutzte, verbrannte, stark verschmutzte oder verhärtete Handschuhe ersetzen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.