CXS Delmenhorst Montagehandschuhe mit Latexbeschichtung

Latex-Montagehandschuhe

Artikelnummer: 110-50-019



PSA KATEGORIE II

Das gewellte Latexfinish an Handfläche und Fingern ist für verbesserten Griff ausgeführt.

Material	**Obermaterial: 100 % Polyester** **Beschichtung: Latex**
Farbe	
Größen	**7, 8, 9, 10, 11, 12**
Ursprungsland	**China**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**CANIS SAFETY a.s.**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	2 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	1 von 5
Weiterreißfestigkeit	3 von 4
Durchstichfestigkeit	1 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	X - keine Leistungsstufe

EN ISO 21420	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
EN 388	Mechanische Risiken · 2131X
EN 407	Thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) · X1XXXX

Pflege

Nicht waschen. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen; die Beschichtung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Feuchte Handschuhe bei Raumtemperatur fern von Wärmequellen trocknen. Abgenutzte, verbrannte, stark verschmutzte oder verhärtete Handschuhe ersetzen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.