CXS Kerpen Schnittschutzhandschuhe ESD Stoßschutz

ESD-Schnittschutzhandschuhe

Artikelnummer: 110-50-007



PSA KATEGORIE II

Der nahtlose Schnittschutzstrick des CXS Kerpen kommt ohne Glas- und Stahlfasern aus und trägt PU an Fingern und Handfläche.

Material	**Polyamid, Elasthan, Wolfram, Polyester Beschichtung: Polyurethan (PU)**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11**
Ursprungsland	**China**
Verkaufseinheit	**Paar**
Hersteller	**CANIS SAFETY a.s.**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●●● 4 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	X - keine Leistungsstufe
Weiterreißfestigkeit	●●●● 4 von 4
Durchstichfestigkeit	●●●○ 3 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	F

EN ISO 21420	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
EN 388	Mechanische Risiken · 4X43F
EN 16350	Elektrostatische Eigenschaften von Schutzhandschuhen

Pflege

Waschen bei max. 40 °C im Schonwaschgang. Max. 5 Waschzyklen. Keine BIO-Waschmittel, optischen Aufheller oder Weichspüler verwenden. Kalt spülen und kurz schleudern. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Alternativ mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste reinigen. Feuchte Handschuhe bei Raumtemperatur fern von Wärmequellen trocknen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.