Návod pro uživatele — CS

EN 13477:2001, EN 13477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 — **OOP KATEGORIE II**

Přečtěte si pozorně návod k použití — **Uchovejte návod pro budoucí použití**

Výrobek: Ochranné rukavice pro ochranu proti mechanickým a tepelným rizikům

Použití: Ochranné rukavice pro ochranu proti mechanickým a tepelným rizikům

Vyr.:	„AMOV“	Kód:	3610 007 200 00	Velikost:	9, 10, 11, 12
Materiál:	Hedvábná úpletová rukavice s textilní podložkou				

Upozornění: Ochranné rukavice nesmí být používány v případě, že jsou jejich ochranné vlastnosti v důsledku opotřebení nebo poškození pravděpodobně snížené. Ochranné rukavice nesmí být používány v případě, že jsou jejich ochranné vlastnosti v důsledku opotřebení nebo poškození pravděpodobně snížené. Ochranné rukavice nesmí být používány v případě, že jsou jejich ochranné vlastnosti v důsledku opotřebení nebo poškození pravděpodobně snížené.

Prevodník: Vyšetřete, že svrchní použití tak na ochranné prsty mechanické, protřepnutím, vlivům a jakému poškozování působení ochranné.

Obecné použití: Rukavice nepodvýšují ochranu proti tření ekvivalentním prvkům způsobujícím vadným zařízením nebo pozdě nad napětím. Pokud jsou rukavice mokré, lomové nebo nadměrně opotřebované, nesmí být používány.

Tyto rukavice byly ověřeny dle podmínek v níže uvedených normách. Tyto prověření jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek, které se nemusí nutně vztahovat ke skutečným podmínkám na pracovišti. Za tuto volbu, čas vyšlé dobu, čas vyšlé dobu.

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída ochrany 4
	B (0-5)	Odolnost proti proražení (Coupe test)	třída ochrany 2
	C (0-4)	Odolnost proti odtržení	třída ochrany 4
	D (0-4)	Odolnost proti protržení	třída ochrany 4
	E (A-F)	Odolnost proti perforaci (TDM)	třída ochrany X
	F(X=žádné selhání)	Odolnost proti nárazu	třída ochrany X
EN 407	A (0-4)	Odolnost vůči hoření	třída ochrany X
	B (0-4)	Odolnost vůči kontaktnímu teplu	třída ochrany X
	C (0-4)	Odolnost vůči konvektivnímu teplu	třída ochrany X
	D (0-4)	Odolnost vůči sálavému teplu	třída ochrany X
	E (0-4)	Odolnost vůči malému množství kovu	třída ochrany X
	F (0-4)	Ochrana proti vyšším nestřikům kovů	třída ochrany X
EN ISO 21420 – ochranné rukavice všeobecné požadavky:			
	(1-5)	Ochranný schopnost	třída ochrany 2

„X“ = rukavice nebyly podrobeny této zkoušce. Žádné nebo nedostatečné údaje znamenají, že výrobce nemá záměr se touto úrovní ochrany zabývat.

Elektrostatické vlastnosti: Rukavice jsou navrženy tak, aby zabránily nahromadění statického náboje, který by zjišťování plamene UV zářivé do materiálu rukavice, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro zvýšení ochrany zahrnuje přidání prvků, které jsou vodivé. Na dálku ochranu tela – vlečky oděvy, sálavé oděvy a kožené rukavice, které se nosí v těsném styku s kůží, nosit s rukavicemi, které mají vodivé vlastnosti. Rukavice s vodivými vlastnostmi by neměly být používány v případě, že by existovalo nebezpečí úrazu elektrický proud, pokud by rukavice byly použity v blízkosti zdroje elektřiny. Rukavice s vodivými vlastnostmi nesmí být používány

Lietotāja rokasgrāmata

LV

EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2020
Ielgā lāmatā lietotais ražojums atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.

II KATEGORIJAS/1AL
Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.

Modelis:	„AMION“	Kods:	3610 007 200 00	Izmērs:	9, 10, 11, 12
Materiāls:	Lateksa pulā ar tekstilu odere				

Dizains: pakštelēts ar konstrukcijšūtnēm un plaukstu aizsardzību pret kustīgiem riskiem, kā arī mazmilīgu metāla materiālu, gvelzaus un savīstošus – **dizains blour. A tips** – metālaizsardzība ar lielumu. Tie ciedi metāldārgiem nodrošina aizsardzību pret nelieliem ciklusiem metāla lūkšanām, pret ne pārāk lielas lieniņas ietekmi ietekmi, kas kustamu, ko rada pēlēma, pret kustamu, ko rada vadāmpēlis. Turklāt šie aizsargi pret nelielu-lielu ietekmi nedrīkstēs iedarbīties, pieredzes, nedrīkstēs, griezīmiem, gļēlēmiem, zaudarīumiem – pieredzes, aizķeļšanām utt. Izstrādājuma var izmantot arī aizsardzībai pret piespiedzošu, lašķapšķīs iedarbību un citām līdzīgām vides ietekmēm.

Lietošanas ierobežojumi: ciedā nedrīkstēs aizsardzību pret elektrisko strāvu nodrošina, ko izmāsa bojātas ādzības vai darbs zem sprieguma. Ja ciedi ir slapji, notīri vai pavilcināsies ar ecvidenci, elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.

Šie ciedi tiks testēti saskaņā ar šajā standartā standarta nosacījumiem. Vērtējuma klases ir balstītas uz laboratorijas testa rezultātiem, kas var vienādi ir iespēt ar līdzīgiem darba apstākļiem. Ja lielāks skaitīs, jo augstāks aizsardzības koeficients.

EN 388	A (0-4)	Izturība pret abrāziju	drukātā klase 1
	B (0-5)	Izturība pret griešanu (coupe test)	drukātā klase 2
	C (0-4)	Izturība pret iššķiļu plīsumu	drukātā klase 3
	D (0-4)	Izturība pret caurdurīšanu	drukātā klase 4
	E (A-F)	Izturība pret augstuma (TDM)	drukātā klase X
	F (P% vai nejaušinājums)	Izturība pret trieciemiem	drukātā klase X
EN 407	A (0-4)	Izturība pret dedzināšanu	drukātā klase 4
	B (0-4)	Izturība pret kontaktu karstumu	drukātā klase 1
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	drukātā klase 1
	D (0-4)	Izturība pret staroņuma siltumu	drukātā klase X
	E (0-4)	Izturība pret sešķēlu metāla šķakatām	drukātā klase 4
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šķakatām	drukātā klase X
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)			
	[1-3]	Satvērošanas spēja	drukātā klase 2

„X" – cimdi nav testēti šādam testam. Testa metode nodrošina cimda materiāla un konstrukcijas dēļ. Ja rezultāts atšķiras tikai ar konservācijas klasi, nevis aizsardzības līmeni, skatīt attiecīgo testa standartu.

Elektrostatiskās īpašības: cimdi ir izstrādāti tā, lai novērstu vadošo savienojumu starp ādzīgo un iekšējo ādu. A un B tipa cimdu iekšējā elektriskā pretestība ir >1,105 Ω. Cimdi ir testēti saskaņā ar EN 12477+A1:3.4. pantu.

Drošības informācija: Pirkt tikai no uzticamiem ražotāja. Nekad nevelciet cimdus, kuriem ir bojāta vai ir nepietiekama aizsardzība pret kontaktu. Cimdi izgatavošanas metodes parasti novērš UV starojuma iekļūšanu. Papildu kremoga aizsardzībai – visiem apģērbiem, apģērba sastāvdaļām un aprocēm, kā vidēji kopā ar tādu vielu cimdiem, jābūt pilnīgiem arī aizsardzībai pret elektrostatiku un mehāniskiem riskiem, piemēram, "MOFO" metodēm apģērbi un mehāniskie aparāti. Metinātāju aizsargcimdi nav paredzēti aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem vai tā nepieciešamības gadījumā. Tie nav piemēroti aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu, ja jāizmanto aizsargcimdi, tie jāizmanto atbilstoši saskaņā ar EN 60903.

Tā kā griezējšturības testā (B) asmenis kļūst blāvāks, griezējšturības testu rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM griezējšturības tests (F) ir etalonkonstrukcijas rezultāts. Sea cimdos testēšanai šiem vienas, kas pastāv kopīgu mākslas dzīvnieku materiālu, kas ir ļaujīgs mehāniskā ietekmē, kas pastāv kopīgu mākslas dzīvnieku materiālu, kas ir ļaujīgs mehāniskā ietekmē, kas pastāv kopīgu mākslas dzīvnieku materiālu, kas ir ļaujīgs mehāniskā ietekmē.

Uzturēšana, kalpošanas laiks: pirms katras lietošanas rūpīgi pārbaudiet cimdu stāvokli. Ja cimdiem ir konstatēti bojājumi vai saziņšķējas pārsu nomainiet pret jauniem. Cimdiem nav nepieciešama īpaša apkope. Mērķus cimdus tīrošķiet ūdens temperatūrā. Cimdus nemazgājiet, nelietojiet nelīst ar mīkstu birsti, nekonservējiet šķīšķīdā, sildiekārtā, nedžāvējiet virs tīkšķiem, nepludiniet. Uzglabāšanas temperatūra ir 5 grādi atbilstoša gadalaika apstākļiem.

Uzglabāšana, transportēšana: tīrā, sausā un vēdināmā vietā sīrabas temperatūrā, bez mitruma, nelīmenam, pelējuma vai citiem faktoriem, kas samazina aizsardzības līmeni. Nepakļaut tiešai saules gaismas ietekmei. Pasūtījuma nav atbildīgs par pārkāpumiem šādā vielā radītiem bojājumiem. Cimdus transportējot to oriģinālajā iepakojumā. **Piederumi:** izstrādājumiem tiek piegādāts bez piederumiem.

Ražotāja pienākumi: Materiāli, kas nonāk saskarē ar ādu, jaitgāts personām var izraisīt alerģiskas reakcijas. Var sastarī reālistu bīstamu dzīvnieku saskarē ar ādu/ķermeni. Ādas kaitinājuma var alerģiskas reakcijas apģērbam vielām, kas nonāk saskarē ar ādu/ķermeni. Ja rodas kaitinājuma vielām, jāizvairās no saskares ar ādu/ķermeni. Ja rodas kaitinājuma vielām, jāizvairās no saskares ar ādu/ķermeni. **Izmēklēšana:** izmantotie cimdi var būt nelieli ar nelielu vai citām bīstamām vielām, jāizvairās no saskares ar ādu/ķermeni. Ja rodas kaitinājuma vielām, jāizvairās no saskares ar ādu/ķermeni. **Paziņoti iestāde** kas veic atbilstības novērtēšanas: Notified Body Nr. 1023. **INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.** T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česka republika. Jūs varat iepazīties ar testēšanas metodēm un pret nelīdzsīkām un testēšanas apstākļiem.

Marķējums (paraugs) – norādes:

AMION	Cimdu veids		
11	Izmērs	„CE"	Ražotāja deklarācija
EN 388 4,1,4,2,X EN 420	Standarta piktogrammas un numuri, kuriem ir to izvietošanas attiecīgi		Ražotāja identifikācija
413XAX / 3241X	Raksnēšanas mērķenis un gads	XX/XXXX	Mēnesi un gads ražošanas
	Izlietošanas termiņš (mēnesis/gads)	XX/XXXX	
	Atbildības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Partija - zīmolu/gads/pastāvīgas numurs IAL kategorijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar:

Podĕbradská 260/59, Hloubín, 198 00 Praga 9, Čehijas Republika.

www.canis.cz canis@canis.cz

Brukerhåndbok

NO

EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2020
Produktet i denne håndboken er i samsvar med kravene i forordning (EU) 2016/425.

PPE KATEGORI II
Oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425.

Utførelse:	„AMION“	Kode:	3610 007 200 00	Vekhtest:	9, 10, 11, 12
Materiale:	Bærlatex med vaskeliv				

Utførelse: Pa grunn av sin utformning og varmebestandighet er disse hanskene beregnet for bruk som hånd- og håndleddsbeskyttelse mot strømmer fører og for sikring av kontakt med varme gjenstander – **designkluser. type A** – for flammeresistens. Disse hanskene for eksterne apparater gir ikke tilstrekkelig beskyttelse mot kuttskader, og de kan ikke brukes som beskyttelse mot kuttskader. Disse hanskene skal ikke brukes ved arbeid under spenning. Hvis hanskene er våte, skitne eller skadet, kan deres elektriske motstand reduseres. Hanskene er testet i henhold til EN 12477+A1:3.4.

Bruksbegrensninger: Disse hanskene gir ikke elektrisk sikkerhet ved arbeid utsatt elektrisk sikkerhet. Hvis hanskene er våte, skitne eller gjennomsvidt av svette, reduseres den elektriske motstanden og risikoen kan øke.

Disse hanskene blir testet i henhold til standardkravene i standardene som er oppført nedenfor. Vurderingsklassene er basert på resultater fra laboratorietester, og kan ikke nødvendigvis anvendes overens med de faktiske forholdene på arbeidsplassen. Jo høyere tall, desto høyere beskyttelsesklasse).

EN 388	A (0-4)	Motstand mot slitasje	dryppiktkase 1
	B (0-5)	Motstand mot kutt (Coupe-test)	dryppiktkase 2
	C (0-4)	Motstand mot rivefasthet	dryppiktkase 3
	D (0-4)	Motstand mot punktering	dryppiktkase 4
	E (A-F)	Motstand mot kutt (TDM)	dryppiktkase X
	F (P% av den opprinnelige verdien)	Beskyttelse mot støt	dryppiktkase X
EN 407	A (0-4)	Motstand mot forbrenning	dryppiktkase 4
	B (0-4)	Motstand mot kontaktvarme	dryppiktkase 1
	C (0-4)	Motstand mot konvektiv varme	dryppiktkase 1
	D (0-4)	Motstand mot strålevarme	dryppiktkase X
	E (0-4)	Motstand mot små metallsprut	dryppiktkase 4
	F (0-4)	Motstand mot store metallsprut	dryppiktkase X
EN ISO 21420 - Grunnleggende ergonomiske krav			
	[1-3]	Gripekapasitet	dryppiktkase 2

„X" – hanskene har ikke blitt utsatt for denne testen. Testmetoden vurderer ikke egnet på grunn av hanskens materiale og konstruksjon. Hvis resultatene skiller kun for konservering, og ikke for beskyttelsesnivå, se aktuell teststandard.

Elektrostatiske egenskaper: Hanskene er utformet for å forhindre ledende forbindelser mellom de ytre og indre deler. Den indre elektriske motstanden til hanskene er type A og B er større enn >1.105 Ω. Hanskene er testet i henhold til EN 12477+A1:3.4.

Sikkerhetsinformasjon: Det finnes i dag ingen standardiserte testmetoder for å definere UV-utslipps gjennomtrengning i hanskematerialet, men de mekaniske barrierene som brukes i produksjonen av disse hanskene, gir god beskyttelse mot UV-stråler. For ytterligere beskyttelse av huden, bør du bruke klær, utstyr og smøremidler som gir god beskyttelse mot UV-stråler. Disse hanskene er ikke beregnet for å beskytte mot elektrostatiske farer og er utviklet for å beskytte mot elektrostatiske farer og er utviklet for å beskytte mot elektrostatiske farer og er utvikl