Informace pro uživatele CS

EN 12477:2001; EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 — OOP KATEGORIE II
Přečtěte si pozorně návod k použití — Je v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

Výr.:	„SVRO“	Kód:	3610 005 000 11	Velikost:	11
Materiál:	Syntézované hřebenové vlákno				

Provedení: Vyhovuje ke své konstrukci a odolnosti proti působení tepla jsou tyto rukavice určené k používání jako ochrana rukou a zápěstí proti tepelným rizikům a při malém vystavení kontaktu, jejich žežání a při povrchním spalovacích postupů – třída provedení: třída B – pro svalovací obloukem. Tyto rukavice používejte ochrana proti malým rozstřikům roztaveného železa nebo podobných materiálů. Tyto rukavice nejsou vhodné pro použití v případě, že hrozí nebezpečí působení velkého množství roztaveného železa nebo podobných materiálů. Tyto rukavice nejsou vhodné pro použití v případě, že hrozí nebezpečí působení velkého množství roztaveného železa nebo podobných materiálů. Materiál rukavic: zažáhlý minimální elektrický odpor při zvýšené elektrického obloukem do napětí 100 V (stejnosměrného). Vyrobek je možné použít také na ochranu proti znečištění, povětrnostním vlivům a jiným podobným působením slučitelným s použitím.

Omezení použití: Rukavice jsou určeny ke svalování elektrického obloukem, nepoužívejte ale ochranou proti riziku elektrického proudem způsobeným vadným pracovním nebo nebo proti nadměrné teplo. Pokud jsou rukavice vlhké, nebo jsou-li na nich viditelné známky opotřebení, nebo jsou-li na nich viditelné známky opotřebení, nebo jsou-li na nich viditelné známky opotřebení

Informācija lietotājiem LV

EN 12477:2001; EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 , EN 407:2020 **IAL II KATEGORIJA I**
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju **Tas atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.**
Produkts: Aizsargcimdi metināšanām un pret mehāniskajiem un termiskiem riskiem
Rādīts: "SVIRO" **Kods:** 2610 005 000 11 **Izmērs:** 11

Materiāls: Sešlapa gala sadalīta

Diazīne: Savu konstrukcijas un kantavietības dēļ šie cimdi ir paredzēti lietošanai kā roku un plaukstu locīšu aizsardzība pret termiskiem apdraudējumiem un mazāki metinot metāllu, tos ģērbot un veicot savienošanas procedūras - dzuzina klase B klase - lika metināšanai. Šie cimdi nodrošina aizsardzību pret nelielām ciltsmeita metāla lāskatiem, pret nelielu šeimasa lādiņu ietekmēšu, pret sīkumu, ko saduša vadīšepka, kontakts un pret elektriskā loka UV staurojuma ietekmi. Cimda materiāls nodrošina minimālu elektriskās pretestības loka metināšanas laikā līdz 100 V (DC). Produkts var izmantot arī aizsardzības pret pazeminjuma, lakpazēšanu un lauksaimniecības nelielās darbības vidēs.

Lietošanas ierobežojumi: Cimdi ir paredzēti elektriskā loka metināšanai, bet nenodrošina aizsardzību pret elektrisko triecienu, ja tiem ir bojāta vēdzīta vai darbs ar ūdeni. **Uzmanību!** Ja nepieciešams veikt darbus, kad tiek izmantots ar ūdeni, ir jāizmanto citi cimdi, kas ir piemēroti šādiem darbiem.

Par cimdi ir pārbaudīti saskarē ar tīrām nerūsējošā tērauda noslēgtām mēģenēm. Vērtēšanas ir balstīta uz laboratorijas testu rezultātiem, kas tika veikti saskarē ar tīrām nerūsējošā tērauda noslēgtām mēģenēm. Vērtēšanas ir balstīta uz laboratorijas testu rezultātiem, kas tika veikti saskarē ar tīrām nerūsējošā tērauda noslēgtām mēģenēm. Tie nav piemēroti darbam vietās, kur tiek izmantoti vai var rasties citi ķīmiski aģenti, kas var ietekmēt cimda aizsargspējas.

EN 388:2016	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildes klase 4	Metināšanas aizsargcimdi tiek uzskatīti divās klasēs pēc to nodilumizturības aizsardzības līmeņa: A vai B. B klases cimdi ir sietacainei procedūrām, kurās nepieciešama lielāka nodilumizturība, tērauzens lietot A klases cimdus. Ja pieejams, izmantojiet cimdus, kuros ir uzsu, un pasargājiet tos no nevajadīgas pieskaņojuma un uzkāpuses un ūpasus. Tie nav paredzēti metināšanai. Dažādiem cimdu kas var būt atdalāms, lai nodrošinātu lāsmu (klases) ottavas klase uz pilna cimda vai visām klēpīm. Roka izmēriņa noteikšanas sistēma ir balstīta uz rokas apkārtmēru un pieskaņota cimda izmēram. Lai noteiktu Jūsu cimda izmēru, lūdzu, skatiet tabulu.	A.B.C.D.E.F.
	B (0-5)	Izturība pret plaisām (lopējas tests)	izpildes klase 5		
	C (0-4)	Izturība pret turpinātu plīsumu	izpildes klase 4		
	D (0-4)	Izturība pret caurdurīšanu	izpildes klase 4		
	E (AF)	Griešanas pretestība (TDM)	izpildes klase 2		
	F (PX vai nekas)	Triecienu aizsardzība	izpildes klase X		
EN 407:2020	A (0-4)	Siltuma pretestība liesmas ipzāļbe	izpildes klase 4		
	B (0-4)	Siltuma pretestība kontaktā	izpildes klase 1		
	C (0-4)	Izturība pret konvekcīlajas siltumu	izpildes klase X		
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildes klase X		
	E (0-4)	Izturība pret nelielām sīkumiņa metāla lāsmām	izpildes klase 1		
	F (0-4)	Izturība pret lielu daudzumu sīkumiņa metāla pilēšu	izpildes klase 4		
EN ISO 21420:2020 — aizsargcimdi (vispārīgās prasības)					
	[1-5]	Satversvielas	izpildes klase 4		

"X" – cimdi netika pārbaudīti (un nepieciešams tiem raksturlielumam) vai materiāls dēļ
Tie nevarēja ir ikkā veiktspējas klases. nevis aizsardzības līmeni (klases).

Elektrostatiskās īpašības: Cimdi ir vadoši tā, lai varētu to ātrāju ar elektrīju dažā nebūtu vadāsu uz nevajzma. A un B tipa cimdi nīkdzja elektrostatiska pretestība zemāk par 1,10 ^ Ω. Cimdi tika pārbaudīti saskarē ar EN 12477+ A1:3.4. pasta.

Ugunsizturība: Pašlaik nav standartizētu testa metožu, kas noteiktu UV uzkļūšanu cimdu materiālā, taču pašlaik izmantotās aizsargcimdu konstrukcijas metināšanas metodes kopumā novērš UV uzkļūšanu. Ja cimdi ir apšaubāmi ar cilmeinīka metāla, lietošjam nekavējoties jāatbrīvo darba vieta un jāsaveļk cimdi. Ja izšāpušās izkausēta metāla, cimdi var nedegt, bet tie var kļūt trausli un pēc tam plaisāt. Pēdējā kārtnesa aizsardzības nodrošina cimda ārējais slānis, kas izgatavots no ādas. Ja cimdi ir slapji, tie nav piemēroti lietošanai. Ja cimdi kļūst slapji pēc pielāgošanas, tie nekavējoties jānoņem. Ja nepieciešams aizsargāt cimdus no mitruma, piemēram, "MOFOS" metināšanas apģērbu un cimdu kombinācijas ar ūdensnecaurlaidīgu membrānu, ieteicams izmantot ūdensnecaurlaidīgu pārklāju vai ūdensnecaurlaidīgu membrānu. Tie nav piemēroti aizsardzībai pret elektrošokiem un metināšanas strāvas triecieniem. Ja ir nepieciešama aizsardzība pret elektrošokiem, ir nepieciešams izmantot cimdus, kas ir piemēroti aizsardzībai pret elektrošokiem un metināšanas strāvas triecieniem. Cimdi ir piemēroti lietošanai ar metināšanas procesiem, kuros rodas dzirksteles un metāla pilieni, piemēram, MIG, MAG, TIG un manuālā metināšana ar apvalkotiem elektrodiem. Cimdi nav piemēroti lietošanai ar procesiem, kuros rodas ievērojams siltuma daudzums, piemēram, lāzermetināšanu vai plazmas griešanu. Cimdi ir piemēroti lietošanai ar metināšanas