DE | ANWENDERINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Sicherheitskleidung verwenden. Sie sollten auch Ihren Sicherheitsbeauftragten oder direkten Vorgesetzten hinsichtlich geeigneter Kleidung für ihre spezielle Arbeitssituation befragen. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit nachschlagen können.

Detaillierte Informationen zu dENtsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Schutzkleidung (siehe Etikett)
Allgemeine Anforderungen Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an die Ergonomie, die Alterung, die Größenbestimmung, die Kennzeichnung von Schutzkleidung und an die vom Hersteller bereitgestellten Informationen fest.

A= Empfohlene Körpergröße des Trägers
B= Empfohlener Brustumfang des Trägers
C= Empfohlener Taillenumfang des Trägers
D= Empfohlenes Beininnenmaß des Trägers

EN 17353:2020
Verbesserte Sichtausrüstung für Situationen mit mittlerem Risiko

Typ A: Geräte für Tageslicht
Geräte mit fluoreszierendem Material

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Tageslicht besteht.
Dieses Gerät verwendet nur das "fluoreszierende Material als Komponente zur Verbesserung der Sichtbarkeit".

Typ B: Geräte für dunkle Bedingungen
Geräte mit retroreflektierendem Material

Die Ausrüstung wird von Benutzern getragen, bei denen das Risiko, nicht gesehen zu werden, nur bei Dunkelheit besteht. Dieses Gerät verwendet nur das retroreflektierende Material als verbesserte Sichtbarkeitskomponente... Typ B ist in 3 Stufen unterteilt, wie unten dargestellt. Die Klassifizierung hängt von der Gesamtfläche ab, die getragen wird, oder von der Platzierung derGerät am Oberkörper und an den Armen des Benutzers:

– Typ B1 (frei hängend)
– Typ B2 (Gliedmaßen)
– Typ B3 (am Oberkörper oder am Oberkörper und an den Gliedmaßen)

Typ AB: Geräte für Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit.
Geräte mit fluoreszierendem Material und retroreflektierendem oder kombiniertem Leistungsmaterial.

Geräte, die von Benutzern verwendet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie bei Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit nicht gesehen werden. Bei diesen Geräten werden sowohl fluoreszierende als auch retroreflektierende und/oder kombinierte Leistungsmaterialien als Komponenten für erhöhte Sichtbarkeit verwendet.

Grenzen der Anwendung (EN 17353:2020):
Tragen Sie das Kleidungsstück immer geschlossen.
Verfügbare Größe und Ausführung: Die Größenbezeichnung für Kleidungsstücke muss den Anforderungen der EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6) entsprechen **Lagerung:**NICHT an Orten lagern, die direkter oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lagern Sie das Gerät unter sauberen, trockenen Bedingungen.
Nachbereitung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Kleidungsstücke, deren Pflegeetiketten ignoriert, zerstört oder entfernt wurden.
Etikett für den Faserbestandteil: Entsprechende Angaben zum Inhalt finden Sie auf dem Kleidungsetikett. **Warnung:** Bei Verwendung einer Kapuze kann das periphere Sehen und Hören beeinträchtigt sein. **Retroreflektierendes Band und Etiketten:** Retroreflektierende Bänder oder Etiketten dürfen nicht gebügelt werden!Die Anzahl und die geforderten Waschgänge entnehmen Sie bitte dem Etikett des Kleidungsstücks. Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor in Bezug auf die Lebensdauer des Kleidungsstücks.
Die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, der Lagerung und ggf. von der Anzahl der Reinigungszyklen ab. Bei B1-Geräten müssen zur Erreichung einer "360-Sichtbarkeit (Sichtbarkeit von allen Seiten) mindestens zwei B1-Geräte verwendet werden;Diese sind auf der linken und rechten Seite des Körpers zu verwenden. Bei B2-Geräten müssen mindestens zwei B2-Geräte verwendet werden, um eine "360-Sichtbarkeit (Sichtbarkeit von allen Seiten) zu erreichen; Diese sind auf der linken und rechten Seite des Körpers zu verwenden.
Kleidungsstücke sollteNtsorgt werden, wenn die schützenden Eigenschaften nicht mehr gegeben sind, z. B, 1. Maximale Anzahl von Waschvorgängen ist erreicht. 2. Das Material ist entweder durch verblassen beschädigt oder ist gerissen. 3. Die reflektierenden "Eigenschaften des Bandes sind verblasst. 4. Das Kleidungsstück ist dauerhaft verschmutzt, rissig, verbrannt oder stark abgenutzt.
Reinigen: Sollten die Warnschutz-Eigenschaften dieses Kleidungsstücks unwiederbringlich verschmutzt oder verunreinigt werden, ersetzen Sie es durch ein neues Kleidungsstück. Dieses Kleidungsstück ist für das Tragen während eines ganzen Arbeitstages geeignet und enthält keine toxischen Substanzen, die die Gesundheit auf andere Weise beeinträchtigen können. Es sind keine allergischen Reaktionen aufgrund von Hautkontakt mit diesem Kleidungsstück bekannt. Versuchen Sie nicht, beschädigte Kleidungsstücke zu reparieren.. **Alle Kleidungsstücke sollten sicher entsorgt werden.**
Jegliche Veränderungen am Produkt, wie z. B. das Aufdrucken von Logos, können die Mindestflächen und die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
Die Kleidung sollte nur in Situationen getragen werden, für die sie vorgesehen ist.

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

30°	Max. Temperatur 30°C		zum Trocknen aufhängen
40°	Max. Temperatur 40°C		Wäscheleine trocknen
40°	Max. Temperatur 40°C		nicht heiß bügeln
60°	Max. Temperatur 60°C		bügeln max 110°C
	Nicht bleichen		bügeln max 150°C
	Nicht im Trockner trocknen		Nicht chemisch reinigen.
	Trocknen bei niedriger Temperatur	P	Professionelle Reinigung, Pflege
	Geeignet für Trockner	MAX 50x	max. 50 Wäschen
		MAX 25x	max. 25 Wäschen
		MAX 12x	max. 12 Wäschen
		MAX 5x	max. 5 Wäschen

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

30°	Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato		Lasciare asciugare
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio delicato		Lasciare sgocciolare
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio normale		Non stirare
60°	Temperatura massima 60 °C, lavaggio normale		Ferro max 110°C
	Non candeggiare		Ferro max 150°C
	Non asciugare		Non lavare a secco
	Asciugare leggermente	P	Lavaggio a secco professionale
	Asciugare normalmente	MAX 50x	Massimo 50 lavaggi
		MAX 25x	Massimo 25 lavaggi
		MAX 12x	Massimo 12 lavaggi
		MAX 5x	Massimo 5 lavaggi

IT | INFORMAZIONI PER L' UTENTE

Si prega di leggere queste istruzioni attentamente prima di usare questo indumento da lavoro E inoltre necessario consultare il responsabile della sicurezza o il superiore gerarchico per quanto riguarda indumenti adatti alla propria situazione lavorativa specifica. Conservare attentamente queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti. Solo gli standard ed i pittogrammi di seguito che appaiono sia sul prodotto che sulle informazioni per l'utente sono applicabili.Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (EU) 2016/425 e del regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Indumenti protettivi (vedi etichetta)
Requisiti generali Questa norma europea specifica i requisiti generali per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento, la marcatura degli indumenti protettivi e per le informazioni fornite dal fabbricante.

A= Intervallo di altezza consigliato di chi lo indossa
B= Circonferenza toracica raccomandata di chi lo indossa
C= Circonferenza della vita consigliata di chi lo indossa
D= Misura raccomandata all'interno delle gambe di chi lo indossa

EN 17353:2020
Equipaggiamento per una migliore visibilità per situazioni a medio rischio

Tipo A: Equipaggiamento per la luce del giorno
Equipaggiamento che utilizza materiale fluorescente

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna.
Questo equipaggiamento utilizza solo il "materiale fluorescente come componente per una migliorata visibilità.

Tipo B: Equipaggiamento per condizioni di buio
L'equipaggiamento usa materiale retroriflettente

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di buio. Questo equipaggiamento utilizza solo il "materiale retroriflettente come componente per una migliorata visibilità.
Il tipo B è suddiviso in 3 livelli, come indicato di seguito. La classificazione dipende dall'area totale indossata o dal posizionamento deldispositivo sul busto e sugli arti dell'utente:
– Tipo B1 (sospensione libera)
– Tipo B2 (arti)
– Tipo B3 (su torso o busto e arti)

Tipo AB: equipaggiamento per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia.
Equipaggiamento che utilizzano materiale fluorescente e materiale ad alte prestazioni retroriflettente o combinato.

Questo equipaggiamento utilizza materiali fluorescenti, retroriflettenti e / o combinati come componenti per una migliore visibilità.

Limitazioni d'uso (EN 17353:2020):
Indossare sempre il capo allacciato.
Taglia e selezione disponibile: La designazione della taglia per gli indumenti deve essere conforme ai requisiti della norma EN ISO 13688 : 2013 (C.6)
Conservazione:NON conservare in luoghi esposti a luce solare diretta o intensa. Conservare in un luogo pulito e asciutto.
Cura e manutenzione: Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli indumenti in cui le etichette di cura e manutenzione sono state ignorate, danneggiate o rimosse.
Etichetta di composizione delle fibre: Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per i dettagli del contenuto corrispondente.
Avvertenza: In presenza di un cappuccio, la visione periferica e l'udito possono essere compromessi.
Bande ed etichette retroriflettenti: Le bande o le etichette retroriflettenti non devono essere stirati!Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per il numero e i cicli di lavaggio richiesti. Il numero massimo dichiarato di cicli di lavaggio non è l'unico fattore correlato alla durata del capo.
La durata dipenderà anche dall'utilizzo, dalla conservazione e, se pertinente, dal numero di cicli di lavaggio. Per i dispositivi B1, per ottenere una visibilità a 360 ° (visibilità da tutti i lati) devono essere utilizzati almeno due dispositivi B1;questi devono essere usati sul lato sinistro e destro del busto.Per i dispositivi B2, per ottenere una visibilità a 360 ° (visibilità da tutti i lati) devono essere utilizzati almeno due dispositivi B2; questi devono essere usati sul lato sinistro e destro del busto. Gli indumenti devono essere eliminati quando non rispettano più le qualità di protezione, ad es. 1. È stato raggiunto il numero massimo di lavaggi. 2. Il materiale è stato danneggiato dallo scolorimento o è stato strappato. 3. Le "qualità riflettenti del nastro sono svanite. 4. L'indumento è permanentemente sporco, screpolato, bruciato o fortemente abraso.
Mantenere pulito: Se le proprietà di alta visibilità di questo indumento dovessero diventare irrimediabilmente sporche o contaminate, sostituirlo con uno nuovo. Questo capo è adatto per essere indossato durante un'intera giornata lavorativa e non contiene sostanze tossiche che possano in alcun modo nuocere alla salute. Non sono note reazioni allergiche dovute al contatto della pelle con questo indumento. Non tentare di riparare indumenti danneggiati.. **Tutti gli indumenti devono essere smaltiti in modo sicuro.**
Qualsiasi alterazione del prodotto come la stampa di loghi può compromettere le aree minime e le prestazioni del prodotto.
L'abbigliamento deve essere indossato solo nelle situazioni per le quali è destinato.

Etichetta di lavaggio: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

30°	Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato		Sciacquare
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio delicato		Sciacquare a fondo
40°	Temperatura massima 40 °C, lavaggio normale		Non stirare
60°	Temperatura massima 60 °C, lavaggio normale		Ferro max 110°C
	Non candeggiare		Ferro max 150°C
	Non asciugare		Non lavare a secco
	Asciugare leggermente	P	Lavaggio a secco professionale
	Asciugare normalmente	MAX 50x	Massimo 50 lavaggi
		MAX 25x	Massimo 25 lavaggi
		MAX 12x	Massimo 12 lavaggi
		MAX 5x	Massimo 5 lavaggi

SK | INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA

Pred použitím tohto bezpečnostného odevu si pozorne prečítajte tento návod. Mali by ste sa tiež poradiť so svojim bezpečnostným technikom alebo priamym nadriadeným, pokiaľ ide o vhodné odevy pre vašu konkrétnu pracovnú situáciu. Tieto pokyny starostlivo uschovajte, aby ste do nich mohli kedykoľvek nahliadnuť.

Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku produktu.
Platia iba štandardy a ikony, ktoré sa objavujú na produkte aj na nižšie uvedených informáciách pre používateľa.
Všetky tieto produkty zodpovedajú požiadavkám nariadenia (EÚ) 2016/425 a nariadenia 2016/425 v znení zákona Spojeného kráľovstva a ich znení.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Ochranné odevy (pozri štítok)
Všeobecné požiadavky Táto európska norma špecifikuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, starnutie, veľkosť, označovanie ochranného odevu a na informácie poskytované výrobcom.

A = obpružinový výškový rozsah nositeľa
B = odporúčaný obvod hrudníka nositeľa
C = odporúčaný obvod pása nositeľa
D = odporúčané meranie vnútornej nohy nositeľa

EN 17353:2020
Vylepšené vybavenie pre viditeľnosť pre stredne rizikové situácie

Typ A: Zariadenie pre denné svetlo
Zariadenie používajúce fluorescenčný materiál

Výstroj nosia používatelia, u ktorých existuje riziko, že nebudú viditeľný iba za denného svetla.
Toto zariadenie používa iba fluorescenčný materiál ako súčasť zlepšenej viditeľnosti.

Typ B: Výbava do tmavých podmienok
Zariadenia používajúce retroreflexný materiál

Výstroj nosia používatelia, u ktorých existuje riziko, že nebudú vidieť iba v tmavých podmienkach.
Toto zariadenie používa iba retroreflexný materiál ako súčasť zlepšenej viditeľnosti.
Typ B je rozdelený do 3 úrovní, ako je uvedené nižšie.
Klasifikácia závisí od celkovej opotrebovanej plochy alebo od umiestnenia zariadenie na trupe a končatinách používateľa:
– Typ B1 (voľné zavesenie)
– Typ B2 (končatiny)
– Typ B3 (na trupu alebo trupu a končatinách)

Typ AB: Zariadenie pre denné svetlo, súmrak a tmavé podmienky.
Zariadenia používajúce fluorescenčný materiál a retroreflexný alebo kombinovaný výkonný materiál.

Vybavenie používané používateľmi, pri ktorých existuje riziko, že nebudú viditeľný za denného svetla, súmraku a tmy.
Toto zariadenie používa fluorescenčné, ako aj retroreflexné a / alebo kombinované výkonné materiály ako komponenty so zlepšenou viditeľnosťou.

Obmedzenia použitia (EN 17353:2020): Obličenie noste vždy zapnuté.
Dostupná veľkosť a výber:
Označenie veľkosti odevov musí byť v súlade s požiadavkami normy EN EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6)
Skladovanie: Nenkladajte na miestach vystavených priamemu alebo silnému slnečnému žiareniu. Skladujte v čistých a suchých podmienkach.
Následná starostlivosť: Výrobca nepreberá zodpovednosť za odevy, ktorých štítky boli ignorované, poškodené alebo odstránené.
Štítok obsahu vlákien: Podrobnosti o príslušnom obsahu nájdete na štítku odevu.
Upozornenie: Tam, kde je kapucňa, môže byť narušené periférne videnie a sluch.
Reflexná páska a štítky:
Retroreflexné pásky alebo štítky by sa nemali žehliť! Počet prackých cyklov nájdete na štítku odevu. Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je jedinným faktorom súvisiacim so životnosťou odevu.
Životnosť bude tiež závisieť od použitia, starostlivého skladovania a tiež, ak je to relevantné, od počtu čistiacich cyklov.
Pre zariadenia B1 sa na dosiahnutie viditeľnosti ° 360 (viditeľnosť zo všetkých strán) používajú najmenej dve zariadenia B1;
používajú sa na ľavej a pravej strane trupu.
Pre zariadenia B2 sa na účely dosiahnutia viditeľnosti ° 360 (viditeľnosť zo všetkých strán) používajú najmenej dve zariadenia B2;
používajú sa na ľavej a pravej strane trupu.
Keď ochranné vlastnosti prestanú platiť, odevy by sa mali vyhodiť.
1. Je dosiahnutý maximálny počet pracích cyklov. 2. Materiál bol poškodený vybledlnutím alebo bol roztrhnutý. 3. Reflexné „vlastnosti pásky vybledli. 4. Odev je trvale znečistený, praskнutý, spálený alebo silne obrúsený.
Udržujte čistotu: Ak by sa vlastnosti tohto odevu v vysokou viditeľnosťou nemohli obnoviť alebo znečistiť, nahraďte ho novým.
Tento odev je vhodný na nosenie po celý pracovný deň a neobsahuje žiadne toxické látky, ktoré by mohli svojím spôsobom nepriaznivo ovplyvniť zdravie.
Nie sú známe žiadne alergické reakcie v dôsledku kontaktu pokožky s týmto odevom. Nepokúšajte sa opraviť poškodené odevy.
Všetky odevy by sa mali bezpečne zlikvidovať.
Akékoľvek zmeny produktu, ako napríklad tlač loga, môžu narušiť minimálne oblasti a výkon produktu.
Obličenie by sa malo nosiť iba v situáciách, na ktoré je určené.

Symboly prania: Odkazujeme na visačku zodpovedajúcu detailne o praní a / alebo starostlivosti o odev.

30°	Max teplota 30°C, jemné pranie		Sušiť na šnúre
40°	Max teplota 40°C, jemné pranie		Odkvapkať na šnúre
40°	Max teplota 40°C, jemné pranie		Nežehlite
60°	Max teplota 60°C, normálne pranie		Žehlite na max 110°C
	Nebieliť		Žehlite na max 150°C
	Nesušte v sušičke		Nečistite chemicky
	Sušiť v sušičke na nízkej teplote	P	Profesionálne suché čistenie
	Sušiť v sušičke na normálnej teplote	MAX 50x	Maximum 50 Praní
		MAX 25x	Maximum 25 Praní
		MAX 12x	Maximum 12 Praní
		MAX 5x	Maximum 5 Praní

EN | USER INFORMATION

Please read these instructions carefully before using this safety clothing. You should also consult your safety officer or immediate superior with regard to suitable garments for your specific work situation. Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Protective Clothing (See label)
General Requirements This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.

A= Recommended height range of wearer
B= Recommended chest girth of wearer
C= Recommended waist girth of wearer
D= Recommended inside leg measurement of wearer

EN 17353:2020
Enhanced visibility equipment for medium risk situations

Type A: Equipment for Daylight
Equipment using fluorescent material

Equipment is worn by users where the risk of not being seen exists only at daylight conditions.
This equipment uses only the "fluorescent material as an enhanced visibility component.

Type B: Equipment for dark conditions
Equipment using retroreflective material

Equipment is worn by users where risk of not being seen exists only at dark conditions. This equipment uses only the retroreflective material as an enhanced visibility component.
Type B is subdivided into 3 levels, as below. The classification depends on the total area worn or on the placement of thedevice on the user's torso and limbs:

– Type B1 (free hanging)
– Type B2 (limbs)
– Type B3 (on torso or torso and limbs)

Type AB: Equipment for Daylight, twilight and dark conditions.
Equipment using fluorescent material and retroreflective or combined performance material.

Equipment worn by users where risk of not being seen exists during daylight, twilight and dark conditions. This equipment uses the fluorescent as well as the retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility components.

Limitations of use (EN 17353:2020):
Always wear the garment fastened.
Available Size & Selection: The size designation for garments shall be in accordance with the requirements of EN ISO 13588:2013 (Clause 6)
Storage: DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.
After-care: The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, defaced or removed.
Fibre Content Label: Refer to garment label for corresponding content details.
Warning: Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.
Retroreflective tape and labels: Retroreflective tape or labels should not be ironed! Please refer to the garment label for the number and wash cycles claimed. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment.

The lifetime will also depend on usage, care storage, and also, if relevant, on the number of cleaning cycles. For B1 devices, in order to achieve "360 visibility (visibility from all sides) at least two B1 devices shall be used; these shall be used on the left and the right side of the torso. For B2 devices, in order to achieve "360 visibility (visibility from all sides) at least two B2 devices shall be used; these shall be used on the left and the right side of the torso. Garments should be discarded when the protective qualities no longer apply eg, 1. Maximum number of washes is reached. 2. The material has been damaged either by fading or has been torn. 3. The reflective "qualities of the tape have faded. 4. Garment is permanently soiled, cracked, burned or heavily abraded.

Keep clean:
Should the High Visibility properties of this garment become irrecoverably soiled or contaminated, replace with a new one. This garment is suitable for wear during an entire working day and contains no toxic substances that can affect health adversely in any other way. No allergic reactions due to skin contact with this garment are known. Do not attempt to repair damaged garments. . **All garments should be discarded safely.**
Any alterations of the product such as printing of logos may compromise the minimum areas and performance of the product.
The clothing should only be worn in situations for which it is intended.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.

30°	Max temp 30°C, mild process		Line dry
40°	Max temp 40°C, mild process		Drip line dry
40°	Max temp 40°C, normal process		Do not iron
60°	Max temp 60°C, normal process		Iron max 110°C
	Do Not Bleach		Iron max 150°C
	Do not tumble dry		Do not dry clean
	Tumble dry low	P	Professional dry clean
	Tumble dry normal	MAX 50x	Maximum 50 Washes
		MAX 25x	Maximum 25 Washes
		MAX 12x	Maximum 12 Washes
		MAX 5x	Maximum 5 Washes

FR | INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ces vêtements de sécurité. Vous devriez également consulter votre responsable de la sécurité ou votre supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Vêtements de protection (voir étiquette)
Exigences générales La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives à l'ergonomie, au vieillissement, au dimensionnement, au marquage des vêtements de protection et aux informations fournies par le fabricant.

A = plage de hauteur recommandée du porteur
B = Tour de poitrine recommandé du porteur
C = Tour de taille recommandé du porteur
D = Mesure de la jambe intérieure recommandée du porteur

EN 17353:2020
Équipement de visibilité améliorée pour les situations à risque moyen

Type A: équipement pour la lumière du jour
Matériel utilisant un matériau fluorescent

L'équipement est porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu existe uniquement à la lumière du jour.
Cet équipement utilise uniquement le «matériau fluorescent comme composant de visibilité améliorée.

Type B: équipement pour les conditions d'obscurité
Équipement utilisant un matériau rétroréfléchissant

L'équipement est porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu n'existe que dans l'obscurité. Cet équipement utilise uniquement le matériau rétroréfléchissant comme composant de visibilité améliorée.
Le type B est subdivisé en 3 niveaux, comme ci-dessous. La classification dépend de la surface totale portée ou de l'emplacement dudispositif sur le torse et les membres de l'utilisateur:

– Type B1 (suspension libre)
– Type B2 (membres)
– Type B3 (sur le torse ou le torse et les membres)

Type AB: Équipement for Daylight, twilight and dark conditions.
Équipement using fluorescent material and retroreflective or combined performance material.

Équipement porté par les utilisateurs où le risque de ne pas être vu pendant la journée, le crépuscule et l'obscurité. Cet équipement utilise les matériaux fluorescents ainsi que les matériaux de performance rétroréfléchissants et / ou combinés comme composants de visibilité améliorée.

Limitations d'utilisation (EN 17353:2020):
Portez toujours le vêtement attaché.
Taille et sélection disponibles: La désignation de la taille des vêtements doit être conforme aux exigences de la norme EN ISO 13688 : 2013 (C.6)
Stockage:NE PAS stocker dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à une forte exposition au soleil. Conserver dans des conditions propres et sèches.
Entretien : Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements dont les étiquettes d'entretien ont été ignorées, abîmées ou enlevées.
Étiquette de tenue en fibre: Reportez-vous à l'étiquette du vêtement pour les détails du contenu correspondant. **Avertissement:** Là où il y a une cagoule, la vision périphérique et l'audition peuvent être altérées.
Bandes et étiquettes rétroréfléchissantes: Les bandes ou étiquettes rétroréfléchissantes ne doivent pas être repassées!Veuillez consulter l'étiquette du vêtement pour connaître le nombre et les cycles de lavage revendiqués. Le nombre maximum déclaré de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement.
La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage d'entretien et, le cas échéant, du nombre de cycles de nettoyage. Pour les dispositifs B1, afin d'obtenir une visibilité à 360 ° (visibilité de tous côtés), au moins deux dispositifs B1 doivent être utilisés;ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du tronc.Pour les dispositifs B2, afin d'obtenir une visibilité à 360 ° (visibilité de tous les côtés), au moins deux dispositifs B2 doivent être utilisés; ceux-ci doivent être utilisés sur les côtés gauche et droit du torse.
Les vêtements doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne s'appliquent plus, par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 2. Le matériau a été endommagé par la décoloration ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes du ruban se sont estompées. 4. Le vêtement est en permanence souillé, fissuré, brûlé ou fortement abrasé.
Garder propre: Si les propriétés de haute visibilité de ce vêtement deviennent irrémédiablement sales ou contaminées, remplacez-le par un neuf. Ce vêtement peut être porté pendant toute une journée de travail et ne contient aucune substance toxique pouvant nuire à la santé de toute autre manière. Aucune réaction allergique due au contact cutané avec ce vêtement n'est connue. N'essayez pas de réparer des vêtements endommagés. **Tous les vêtements doivent être jetés en toute sécurité. Toute modification du produit telle que l'impression de logos peut compromettre les surfaces minimales et les performances du produit.** Les vêtements ne doivent être portés que dans les situations pour lesquelles ils sont destinés.

Étiquettes de lavage: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

30°	Température maxi 30°C, processus doux		Séchage en ligne
40°	Température maxi 40 °C, processus doux		Séchage en goutte à goutte
40°	Température maxi 40 °C, processus normal		Ne pas repasser
60°	Température maxi 60 °C, processus normal		Fer au maximum 110 °C
	Ne pas javelliser		Fer au maximum 150 °C
	Ne pas sécher en machine		Ne pas nettoyer à sec
	Sécher à basse température	P	Nettoyage à sec professionnel
	Séchage en machine normale	MAX 50x	Maximum 50 Lavages
		MAX 25x	Maximum 25 Lavages
		MAX 12x	Maximum 12 Lavages
		MAX 5x	Maximum 5 Lavages

RU | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием этой защитной одежды. Также проконсультируйтесь со специалистом по безопасности или непосредственным начальником относительно защитной одежды, соответствующей вашей конкретной рабочей ситуации. Сохраните эту инструкцию, чтобы можно было ознакомиться с нею в любое время.

Смотрите ярлык изделия для получения подробной информации о соответствующих стандартах. Применимы только стандарты и символы, которые присутствуют как на изделии, так и в приведенной ниже информации для пользователя. Все эти изделия соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и Регламента 2016/425, введенных в действие в Великобритании с поправками.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Защитная одежда (см. ярлык)
Общие требования Этот европейский стандарт определяет общие требования к эргономике, старению, определению размеров, маркировке защитной одежды и к информации, предоставляемой производителем.

A = Рекомендуемый диапазон роста пользователя
B = Рекомендуемый обхват груди пользователя
C = Рекомендуемый обхват талии пользователя
D = Рекомендуемая длина штанины по внутреннему шву пользователя.

EN 17353:2020
Оборудование повышенной видимости для ситуаций со средней степенью риска

Тип A: оборудование для дневного света
Оборудование с использованием флуоресцентного материала

Оборудование используется пользователями, когда риск остаться незамеченным существует только при дневном свете.
В этом оборудовании в качестве компонента повышенной видимости используется только флуоресцентный материал.

Тип B: оборудование для работы в темноте
Оборудование с использованием светоотражающего материала

Оборудование используется пользователями, когда риск остаться незамеченным существует только в темноте. В этом оборудовании в качестве компонента повышенной видимости используется только светоотражающий материал.
Тип B состоит из 3 уровней, как показано ниже. Классификация зависит от общей покрываемой устройством площади или от размещения устройства на туловище и конечностях пользователя:
– Тип B1 (свободно висящий)
– Тип B2 (конечности)
– Тип B3 (на туловище или туловище и конечностях)

Тип AB: Оборудование для дневного света, сумерек и темноты.
Оборудование с использованием флуоресцентного материала и светоотражающего или комбинированного материалов.

В этом оборудовании в качестве компонента повышенной видимости используется флуоресцентные, а также светоотражающие и/или комбинированные материалы.

Ограничения использования (EN 17353:2020):
Всегда носите одежду застегнутой.
Доступные размеры и выбор:Обозначение размера одежды должно соответствовать требованиям стандарта EN ISO 13688:2013(C.6)
Хранение:НЕ хранить в местах, подверженных воздействию прямого или сильного солнечного света. Хранить в чистых, сухих условиях.
Последующий уход:Производитель не несет ответственность за одежду, ярлык с рекомендациями по уходу за которой был проигнорирован, поврежден или удален. **Ярлык с составом ткани:** Соответствующие сведения о составе смотрите на ярлыке одежды.
Внимание: Одежда с капюшоном может снижать периферическое зрение и слух. **Светоотражающая лента и ярлыки:** Не разрешается гладить светоотражающую ленту или ярлыки. Чтобы узнать количество заявленных циклов стирки, смотрите ярлык одежды. Заявленное максимальное количество циклов стирки - не единственный фактор, влияющий на срок службы одежды.
Срок службы также будет зависеть от использования, ухода, хранения, а также, если применимо, от количества циклов стирки.Для устройств B1 для обеспечения видимости на 360° (видимость со всех сторон) должны использоваться как минимум два устройства B1;они должны использоваться на левой и правой стороне туловища. Для устройств B2 для обеспечения видимости на 360° (видимость со всех сторон) должны использоваться как минимум два устройства B2; они должны использоваться на левой и правой стороне туловища.
От одежды следует отказаться, если защитные свойства больше не действуют, например, 1. Достигнуто максимальное количество стирок. 2. Материал поврежден выцветанием или порвался. 3. Светоотражающие качества ленты снизились. 4. Одежда постоянно загрязнена, потрескалась, обгорела или сильно истерта.
Соблюдайте чистоту: Если свойства высокой видимости этой одежды необратимо ухудшились, или она загрязнена, замените ее на новую. Эта одежда подходит для ношения в течение всего рабочего дня, и не содержит токсичных веществ, которые каким-либо иным образом могут повлиять на здоровье. Об аллергических реакциях при контакте кожи с этой одеждой не известно. Не пытайтесь ремонтировать поврежденную одежду. **Всю одежда должна утилизироваться безопасно.**
Любые изменения изделия, такие как нанесение логотипов, могут повлиять под угрозу даже минимальные области, а также эксплуатационные характеристики изделия.
Эту одежду следует носить только в тех ситуациях, для которых она предназначена.

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.

30°	Максимальная температура 30°C, мягкий процесс		Сушить на свежем воздухе
40°	Максимальная температура 40 °C, мягкий процесс		Сушить без выжимания на свежем воздухе
40°	Максимальная температура 40 °C, нормальный процесс		Не гладить
60°	Максимальная температура 60 °C, нормальный процесс		Утюжить при температуре не более 110 °C
	Не отбеливать		Утюжить при температуре не более 150 °C
	Не сушить в стиральной машине		Не подвергать химической чистке
	Деликатный отжим	P	Подвергать профессиональной химической чистке
	Нормальная сушка	MAX 50x	Максимум 50 стирок
		MAX 25x	Максимум 25 стирок
		MAX 12x	Максимум 12 стирок
		MAX 5x	Максимум 5 стирок

HU | FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a biztonsági ruházat használata előtt. Önnek konzultálnia kell a munkavédelmi tisztviselőjével vagy közvetlen felettesével, hogy a munkahelyi követelményeknek megfelelő ruházatot használja. Őrizze meg ezeket az utasításokat, hogy bármikor megismerhesse őket.

A megfelelő szabványokkal kapcsolatos részletes információkat a termék címkéjén találja. Csak azok a szabványok és ikonok érvényesek, amelyek a terméken és az alábbi felhasználói információkon egyaránt megtalálhatók. Mindezek a termékek megfelelnek az (EU) 2016/425 és az 2016/425 Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezetett rendelet követelményeinek.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Védőru

RS | INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu uputstva pre upotrebe ove zaštitne odeće. Takođe bi trebalo da se obratite svom licu za bezbednost ili neposrednom pretpostavljenom u vezi sa odgovarajućom odećom za vašu specifičnu radnu situaciju. Pažljivo čuvajte ova uputstva kako biste ih mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primenljivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i na informacijama za korisnika u nastavku. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 i uvedeni su u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmenjeni.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Zaštitna odeća (vidi oznaku)
Opšti zahtevi Ovim evropskim standardom se utvrđuju opšti zahtevi za performanse u oblasti ergonomije, neškodljivosti, određivanja veličina, označavanja i marketinga, kompatibilnosti i obeležavanja zaštitne odeće kao i informacije koje

A= Preporučena visina korisnika
B= Preporučen obim grudi korisnika
C= Preporučen obim struka korisnika
D= Preporučena unutrašnja mera noge korisnika

EN 17353:2020
Uređaj ili odeća poboljšane vidljivosti za situacije srednjeg rizika

Tip A: Oprema za dnevnu svetlost
Oprema koja koristi fluorescentni materijal

Korisnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni samo po dnevnom svetlu.
Ova oprema koristi samo fluorescentni materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.

Tip B: Oprema za mračne uslove
Oprema koja koristi retroreflektivni materijal

Korisnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni samo u mračnim uslovima. Ova oprema koristi samo retroreflektivni materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.
Tip B je podeljen na 3 nivoa , kao u nastavku. Klasifikacija zavisi od ukupne površine koja je pokrivena ili od pozicioniranjauređaja na torzou ili udovima kolenima

– Tip B1 (slobodno vešanje)
– Tip B2 (udovi)
– Tip B3 (na trupu ili trupu i udovima)

Tip AB: Oprema za dnevnu svetlost, sumrak i mračne uslove.
Oprema koja koristi fluorescentni materijal i retroreflektivni ili kombinovani materijal za performanse.

Korisnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni po dnevnoj svetlosti, sumraku i mračnim uslovima. Ova oprema koristi fluorescentne kao i retroreflektivne materijale i / ili materijale kombinovanih performansi kao komponente poboljšane vidljivosti.

Ograničenja upotrebe (EN 17353:2020):
Uvek nosite odeću zakopčanu.
Dostupne veličine i izbor:
Oznaka veličine odevnih predmeta mora biti u skladu sa zahtevima EN EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6)
Skladištenje:NE SKLADIŠTITI na mestima izloženim direktnoj ili jakoj sunčevoj svetlosti. Skladištiti u čistim i suvim uslovima.
Naknadna nega: Proizvođač neće prihvatiti odgovornost za odeću gde su oznake za održavanje zanemarene, očišćene ili uklonjene.
Oznaka sadržaja vlakana: Pogledajte oznaku na odeći za odgovarajuće detalje o sadržaju.
Upozorenje: Tamo gde postoji kapuljača, periferni vid i sluh mogu biti smanjeni.
Retroreflektivne trake i oznake: Retroreflektivne trake i oznake se nesmeju pogletiMolimo vas pogledajte oznaku na odeći za postignut broj ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće.
Životni vek će također zavisiti od upotrebe, načina skladištenja, a takođe, ako je potrebno, i od broja ciklusa čišćenja. Za B1 uređaje, da bi se postigla 360° vidljivost (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva uređaja B1,oni se moraju koristiti na levoj i desnoj strani torzoa.Za B2 uređaje, da bi se postigla 360° vidljivost (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva uređaja B2; oni se moraju koristiti na levoj i desnoj strani torzoa. Odeća se treba ukoniti kada se zaštitna svojstva više ne primenjuju npr.
1. Postignut je maksimalan broj pranja. 2. Materijal je oštećen bilo usled izbledivanja ili je pocepan 3. Reflektivne osobine trake su izbledele. 4. Odeća je trajno zaprljana, ispucala, izgorela ili je u velikoj meri istrošena.
Održavanje čistim:
Ako se svojstva visoke vidljivosti ove odeće nepovratno zaprljaju ili kontaminiraju, zamenite je novom. Ova odeća je pogodna za nošenje tokom celog radnog dana i ne sadrži toksične supstance koje mogu na bilo koji drugi način negativno uticati na zdravlje. Nisu poznate alergijske reakcije usled kontakta ove odeće sa kožom. Ne pokušavajte da popravite oštećenu odeću.. **Svu odeću treba bezbedno odstraniti.**
Svaka izmena na proizvodu, poput štampanja logotipa, može ugroziti minimalne površine i performanse proizvoda.
Odeću treba nositi samo u situacijama za koje je namenjena.

Oznake za način pranja: Pogledati etiketu radi odgovarajućih uputstava za pranje.

Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
Ne izbeljivati
Ne sušiti u sušilici
Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi

Sušiti na štiku.
Sušiti na štiku, ne cediti
Ne peglati
Peglati na temperaturi do 110°C
Peglati na temperaturi do 150°C
Ne izlagati hemijskom čišćenju
Dozvoljeno samo profesionalno hemijsko čišćenje

MAX 50x Maksimalno 50 pranja
MAX 25x Maksimalno 25 pranja
MAX 12x Maksimalno 12 pranja
MAX 5x Maksimalno 5 pranja

FI | KÄYTTÖOHJEET

Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti, ennen suojavaatetuksen käyttöönottoa Jos et itse ole perehtynyt suojavaatetuksiin liittyviin määräyksiin, niin kysy ohjeita tai lisätietoa asiantuntijalta ja hän voi suositella sinulle kuhunkin työtehtävään sopivan vaatetuksen Säilytä nämä ohjeet ja voit palata niihin tarpeen mukaan

Tuotteessa olevista merkinnöistä selviää minkä standarien mukaan tuote on valmistettu Tuotteen täyttämät standardit ja niiden ikonit tulee löytyä tästä käyttöohjeesta sekä myös itse tuotteen merkinnöistä Nämä tuotteet täyttävät (EU) 2016/425 standardin vaatimukset sekä nyt myös Englantia koskevat 2016/425:n vaatimukset

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Suojavaatetus. (Katso merkinnä)
Eurooppalainen standardi , joka määrittelee yleisiä vaatimuksia suojavaatetukselle, jotka liittyvät suojaominaisuuksien merkintätapaan, ekologisuuteen, kokemerkintöihin ja siihen kuinka kauan tuotteita voidaan käyttää valmistajuivästä lukien.

A= Suositeltava käyttäjän pituus
B= Suositeltava rinnanympärys
C= Suositeltava vatsanympärysmitta
D= Suositeltava lahkeen sisäpituus

EN 17353:2020
Huomiovarusteet työtehtäviin, joissa riskitason on keskinkertainen

Tyyppi A: Varustus päivänvaloon
Varustuksessa käytetään fluorisoivaa materiaalia

Varustus on suunniteltu parantamaan käyttäjän näkyvyyttä vain päivänvalossa tapahtuvissa työtehtävissä
Tämän tyyppisissä tuotteissa käytetään ainoastaan fluorisoivaa materiaalia näkyvyyden parantamiseksi

Tyyppi B: Varustus olosuhteisiin, joissa on huono valaistus
Tuotteissa käytetään heijastavaa materiaalia

Tuotteita käytetään työtehtävissä, missä halutaan parantaa käyttäjän näkyvyyttä hämärässä tai huonosti valaistuissa työtilanteissa Näissä tuotteissa käytetään heijastavaan materiaalia käyttäjän näkyvyyden parantamiseksi
Tyypin B tuotteet jaetaan kolmeen eri tasoon Luokitustaso määräytyy kankaan pinta-alan ja sijoitteltun mukaanVartalo ja raajat

– Tyyppi B1 (vapaasti riippuva)
– Tyyppi B2 (raajat)
– Tyyppi B3 (vartalo tai vartalo ja raajat)

AB: Tuotteet päivänvaloon, hämärään tai pimeään Mallit, joissa käytetään fluorisoivaa materiaalia ja heijastavaa materiaali ja niiden yhdistelmiä

Jos käyttäjällä on vaaraa se, että näkyvyys ei ole hyvä päivänvalossa, hämärässä tai pimeässä Näissä mallessa käytetään fluorisoivia materiaaleja sekä myös heijastavia pintoja näkyvyyden parantamiseksi

Käyttöohjeet (EN 17353:2020):
Pidä vaatus aina kiinnitettynä (vetoketjut ja napit)
Saatavana olevat koot ja mallit: Vaatteiden kokomerkinnän on oltava standardin EN ISO 13688 : 2013 (C.6) vaatimusten mukaisia
Säilytys, varastointi:
Säilytä tuotetta kuivassa varastossa pölyltä ja auringonvalolta suojattuna
Hoito -ohjeet: Valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttöohjeita ei ole noudatettu tai tuotteen merkintöjä on poistettu
Materiaalimerkinnät:
Viitataan tuotelapussa esitettyihin materiaaliteitoihin
Varoitus: Jos tuotteessa on huppu tai korotettu kaulus, tämä voi vaikuttaa kuulemiseen
Heijastinnauhat ja merkinnät
Heijastimien huolellon liittyvä ohjeita tulee noudattaaTutustu tuotteessa oleviin pesukertarajoituksiin Pesukertojen määrä ei ole ainoa seikka, mikä vaikuttaa tuotteen käyttöikään
Käyttöikään vaikuttaa myös käyttötarkoitus sekä kuinka tuotetta on säilytetty sekä huolletu
Jos vaatimuksena on B1 "360 näkyvyys, on yhdistelтävä vähintään kaksi B1 tason tuotettaTarkistus tehdään kehon vasemmalta ja oikealta puolelta
Tuotteet tulee poistaa käytöstä, jos sen näkyvyysominaisuudet ovat heikentyneet 1. Maksimipesukertojen määrä on ylitetty 2) Kangas on haalistunut tai repeytynyt 3) Heijastinnauha on kulunut eikä enää käyttökunnossa 4) Kankaassa on tahroja, jotka eivät puhdistu pesuohjeiden mukaan pestäessä tai kangas on kulunut tai siinä on palojälkiä
Puhdistus:
Jos huomio-ominaisuudet ovat heikentyneet, niin poista tuote käytöstä Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty terveydelle haitallisia aineita ja se soveltuu käyttetäväksi koko työpäivän ajan tuotteen käytöstä ei ole raportoitu allergisia reaktioita Älä itse yritä korjata vahingoittunutta tuotetta. **Kierrätä tuote ekologisesti**
Kaikki jälkikäteen tehdyt muutokset, kuten brodeeraukset ja painaminen voivat vaikuttaa tuotteen huomio-ominaisuuksiin
Vaatetta tulee käyttää vain tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu

Pesuohjeet: Pesuohje on merkitty etikettiin.

Korkeintaan 30°C mieto pesu
Korkeintaan 40C mieto pesu
Korkeintaan 40C normaali pesu
Korkeintaan 60C normaali pesu
Ei valkaisua
Ei rumpukuivausta
Mieto rumpukuivaus
Normaali rumpukuivaus

Kuivaus narulla
Kuivaus narulla
Ei silitystä
Silitys korkeintaan 110C
Silitys korkeintaan 150C
Ei kuivapesua
Kuivapesu pesulassa

MAX 50x Korkeintaan 50 pesua
MAX 25x Korkeintaan 25 pesua
MAX 12x Korkeintaan 12 pesua
MAX 5x Korkeintaan 5 pesua

HR | UPUTE ZA KORISNIKE

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe ove zaštitne odjeće. Također biste se trebali posavjetovati sa vašom osobom za sigurnost na radu ili neposrednim nadređenim u vezi s korištenjem odgovarajuće odjeće za vašu specifičnu radnu situaciju. Ove upute pažljivo pohranite kako biste ih u bilo kojem trenutku mogli koristiti.

Pogledajte naljepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primjenjivi su samo standardi i oznake koje se nalaze na proizvodu i Korisničkim uputama u nastavku. Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i izmijenjeni.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Zaštitna odjeća (vidi naljepnicu)
Opći zahtjevi za ovaj europski standard utvrđuju opće zahtjeve za ergonomiju, stanenje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odjeće i za podatke koje daje proizvođač.

A = Preporučeni raspon visine korisnika
B = Preporučeni opseg prsa korisnika
C = Preporučeni opseg struka korisnika
D = Preporučena unutarnja dužina noge korisnika

EN 17353:2020
Oprema poboljšane vidljivosti za situacije srednje opasnosti

Tip A: Oprema za dnevnu svjetlost
Oprema koja koristi fluorescentni materijal

Korisnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni samo po dnevnom svjetlu.
Ova oprema koristi samo fluorescentni materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.

Tip B: Oprema za tamne uvjete
Oprema koja koristi retroreflektirajući materijal

Korisnici nose opremu tamo gde postoji opasnost da ne budu uočeni u tamnim uvjetima. Ova oprema koristi samo reflektirajući materijal kao komponentu poboljšane vidljivosti.
Tip B podijeljen je na 3 razine, kako je navedeno u nastavku. Klasifikacija ovisi o ukupnoj površini koja je pokrivena ili o položajuuprovoda na trupu i udovima korisnika:

– Tip B1 (slobodno vješanje)
– Tip B2 (udovi)
– Tip B3 (na trupu ili trupu i udovima)

Tip AB: Oprema za dnevnu svjetlost, sumrak i tamu.
Oprema koja koristi fluorescentni materijal i retroreflektirajući ili kombinaciju materijala za učinkovitost.

Oprema koju nose korisnici kada postoji opasnost da ne budu uočljivi kod dnevnog svjetla, sumraka i tame. Ova oprema koristi fluorescentne kao i reflektirajuće materijale i/ili kombinirane materijale kao komponente za izvedbu poboljšane vidljivosti.

Ograničenja uporabe (EN 17353:2020):
Odjeću uvijek nosite zakopčanu.
Dostupne veličine i izbor: Oznaka veličine odjevnih predmeta mora biti u skladu sa zahtjevima EN ISO 13688 : 2013 (C.6)
Skladištenje:NEMOJTE čuvati na mjestima izloženim izravnoj ili jakoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati u čistim i suhim uvjetima.
Naknadna briga: Proizvođač ne prihvaća odgovornost za odjeću u kojoj su naljepnice za njegu ignorirane, oštećene ili uklonjene.
Oznaka sadržaja vlakana: Pogledajte odgovarajuće podjednosti o sadržaju na naljepnici odjeće.
Upozorenje: Tamo gdje postoji kapuljača, perifemi vid i sluh mogu biti smanjeni.
Retroreflektirajuća traka i naljepnice: Retroreflektirajuća traka ili naljepnice ne smiju se glacatiMolimo pogledajte naljepnicu na odjeći za postignut broj ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini čimbenik koji se odnosi na vijek trajanja odjeće.
Životni vijek ovisi o uporabi, čuvanju i, ako je potrebno, i o broju ciklusa pranja. Za uređaje B1, da bi se postigla vidljivost 360° (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva uređaja B1 coni se koriste na lijevoj i desnoj strani trupa.Za B2 uređaje, kako bi se postigla vidljivosti od 360° (vidljivost sa svih strana), moraju se koristiti najmanje dva B2 uređaja; oni se koriste na lijevoj i desnoj strani trupa.
Odjeću treba baciti kada zaštitne osobine više ne vrijede, npr. 1. Dosegnut je maksimalan broj pranja. 2. Materijal je oštećen bljeđenjem ili je poderan. 3. Reflektirajuće naljepnice su izbljeđele. 4. Odjeća je trajno zaprljana, ispucala, izgorjela ili je u velikoj mjeri istrošena.
Održavanje čistoće:
Ako se svojstva visoke vidljivosti ovog odjevnog predmeta nepovratno zaprljaju ili onečiste, zamijenite ga novim. Ova odjeća prikladna je za nošenje tijekom cijelog radnog dana i ne sadrži otrovne tvari koje na bilo koji način mogu štetno utjecati na zdravlje. Nisu poznate alergijske reakcije zbog dodira kože s ovom odjećom. Ne pokušavajte popravljati oštećeni odjevni predmet.
Sve odjevne predmete treba sigurno odbaciti.
Svaka izmjena proizvoda, poput tiskanja logotipa, može ugroziti minimalne površine i performanse proizvoda.
Odjeću treba nositi samo u situacijama za koje je namijenjena.

Oznake za održavanje: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.

Max. temperatura 30°C, blagi postupak
Max. temperatura 40 ° C, blagi postupak
Max. temperatura 40 ° C, normalan postupak
Max. temperatura 60 ° C, normalan postupak
Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušilici
Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama
Standardno sušenje u sušilici

Sušiti na vrvci
Prirodno sušiti na užetu
Ne glačati
Max. temperatura glačanja 110°C
Max. temperatura glačanja 150°C
Ne čistiti kemijski
Profesionalno kemijsko čišćenje

MAX 50x Max. 50 pranja
MAX 25x Max. 25 pranja
MAX 12x Max. 12 pranja
MAX 5x Max. 5 pranja

LV | LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietojat šo drošības apģērbu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo priekšnieku par piemērotiem apģērbiem jūsu konkrētajai darba situācijai. Uzglabājiet šo instrukciju uzmanīgi, lai jebkurā laikā varētu ar to iepazīties.

Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē. Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas parādās gan produktā, gan lietotāja instrukcijā, kas norādīta zemāk. Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 apjomā, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Aizsargapģērbs (skatīt etiķeti)
Vispārīgas prasības Šis Eiropas standarts nosaka vispārīgas prasības ergonomikai, novecošanai, izmēru noteikšanai, aizsargmērķa marķēšanai un ražotāja sniegtajai informācijai.

A = Lietotāja ieteicamais augstuma diapazons
B = Lietotāja ieteicamais krūšu apkārtmērs
C = Lietotāja ieteicamais vidukļa apkārtmērs
D = Ieteicamais lietotāja iekšējās kājas garums

EN 17353:2020
Uzlabots redzamības aprīkojums vidēja riska situācijām

A tips: Aprīkojums dienasgaismai
Aprīkojums, kurās izmanto fluorescējošus materiālus

Aprīkojuma lietotāji nēsā, ja riska, ka netiks pamanīts, pastāv tikai dienasgaismas apstākļos.
Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponents tiek izmantots tikai "fluorescējošs materiāls.

B tips: aprīkojums tumšiem apstākļiem
Aprīkojums, kurās izmantots atstarojošs materiāls

Aprīkojuma lietotāji nēsā, ja pastāv risks, ka to neredzēs tikai tumšos apstākļos. Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponents tiek izmantots tikai atstarojošais materiāls.
B tips ir sadalīts 3 līmeņos, kā norādīts zemāk. Klasifikācija ir atkarīga no kopējās platības vai no tā izvietojuma
aprīkojums uz lietotāja ķermeņa un ekstremitātēm:

– B1 tips (brīvi pakarams)
– B2 tips (ekstremitātes)
– B3 tips (uz rumpja vai rumpja un ekstremitātēm)

AB tips: aprīkojums dienasgaismas, krēslas un tumsas apstākļiem.
Aprīkojums, kurā izmanto fluorescējošus materiālus un atstarojošus vai kombinētus materiālus.

Aprīkojums, kuru lietotāji lieto dienasgaismas, krēslas un tumsas apstākļos, ja pastāv risks, ka tās neredzēs. Šajā aprīkojumā kā uzlabotas redzamības komponenti tiek izmantoti fluorescējošie, kā arī atstarojošie un / vai kombinētie veiktspējas materiāli.

Lietošanas ierobežojumi (EN 17353:2020):
Vienmēr valkājiet apģērbu nostiprinātu.
Pieejamās izmērs un izvēle:
Apģērba izmēra apzīmējumam jāatbilst EN ISO 13688 : 2013 (C.6) prasībām
Uzglabāšana: NEDRĪKST uzglabāt vietās, kur atrodas tieša vai spēcīga saules gaisma. Uzglabāt tīros, sausos apstākļos.
Aprūpe: Ražotājs neuzņemas atbildību par apģērbu, kurā kopšanas etiķetes ir ignorētas, bojātas vai nonemtas.
Apģērba sastāva etiķete:
Attiecīgo informāciju par apģērbu skatiet apģērba etiķetē.
Bridinājums:
Ja ir kapuce, var būt traucēta perifēra redzamība un dzirde.
Atstarojošā lente un etiķetes: Atstarojošo lenti vai etiķetes nevajadzētu gludināt!Lūdzu, skatiet apģērba etiķeti par skalu un mazgāšanas cikliem.
Norādītais maksimālais tīrīšanas cikļu skaits nav vienīgais faktors, kas sasistīts ar apģērba kalpošanas laiku.
Mūža ilgumu būs atkarīgs ari no lietošanas, glabāšanas un, ja nepieciešams, no tīrīšanas cikļu skaita.
B1 ierīcēm, lai sasniegtu " 360 redzamību (redzamība no visām pusēm), jāizmanto vismaz divas B1 ierīces;to lieto ķermeņa kreisajā un labajā pusē.B2 ierīcēm, lai panāktu redzamību "360 (redzamība no visām pusēm), jāizmanto vismaz divas B2 ierīces; tos lieto ķermeņa kreisajā un labajā pusē.
Apģērbi jāizņicina, ja aizsargājošās īpašības vairs nepiemēro, piemēram, 1. Ir sasniegts maksimālais mazgāšanas reižu skaits 2. Materiāls ir bojāts vai nu izbalējis, vai ir saplēsts. 3. Lentes atstarojošās "īpašības ir izbalējušas. 4. Apģērbs ir pastāvīgi netīrs, saplaisājis, sadeldzinātu vai stipri nodilis.
Uzturēt tīru:
Ja šī apģērba labās redzamības īpašības kļūst neatgriezeniski netīras vai piesārnotas, nomainiet to ar jaunu. Šis apģērba gabals ir piemērots valkāšanai visas darba dienas garumā, un tajā nav toksisku vielu, kas citādi varētu nelabvēlīgi ietekmēt veselību. Nav zināmas alerģiskas reakcijas, kas sasistītas ar saskari ar ādu ar šo apģērbu. Nemēģiniet salabot bojātus apģērbus.
Visi apģērba gabali ir drošā jāizmet.
Jebkuras produkta izmaiņas, piemēram, logotipu drukāšana, var apdraudēt produkta minimālās platības un veiktspēju.
Apģērbu drīkst valkāt tikai situācijās, kurām tas ir paredzēts.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecas uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
Nedrīkst balināt.
Nedrīkst žāvēt mehāniski
Žāvēt zemā temperatūrā
Žāvēt normālā temperatūrā
Žāvēšana pakārtā stāvoklī

Noteciniet sausu
Negludināt!
Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
Nežāvēt veļas žāvētājā
Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

MAX 50x Maksimums 50 mazgāšanas reizes
MAX 25x Maksimums 25 mazgāšanas reizes
MAX 12x Maksimums 12 mazgāšanas reizes
MAX 5x Maksimums 5 mazgāšanas reizes

LT | NAUDOTOJO INFORMACIJA

Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas prieš pradedant naudoti apsauginę aprangą. Taip pat turėtumėte pasikonsultuoti su saugos pareigūnu ar tiesioginiu vadovu dėl tinkamų drabužių jūsų konkrečiai darbo situacijai.
Atidžiai saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.

Išsamią informaciją apie atitinkamus standartus rasite produkto etiketėje. Taikomi tik tie standartai ir piktogramos, kurie yra nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka reglamentų (ES) 2016/425 ir 2016/425 reglamentą atitinkamai pritaikytą JK teisei.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Apsauginė apranga (žiūrėkite etiketę)
Bendrieji reikalavimai Šis Europos standartas nurodo bendruosius ergonomikos, senėjimo, dydžio nustatymo, apsauginių drabužių žymėjimo ir gamintojo pateikiamos informacijos reikalavimus.

A= rekomenduojama dėvėtojo ūgio skalė
B = rekomenduojama dėvėtojo krūtinės apimtis
C = rekomenduojama dėvėtojo juosmens apimtis
D= rekomendуojamas dėvėtojo vidinis kojos ilgis

EN 17353:2020 Patobulinta matomumo įranga vidutinės rizikos situacijoms

Tipas A: įranga dienos šviesai
Įranga, naudojanti fluorescencinę medžiagą

Įranga vartotojai nešioja, kai gali būti nematomi dienos šviesoje.
Ši įranga naudoja tik „fluorescuojančią medžiagą kaip geresnio matomumo komponentą.

Tipas B: tamsioms sąlygoms skirta įranga
Įranga, naudojanti šviesą atspindinčią medžiagą

Įranga vartotojai nešioja, kai gali būti nematomi esant tamsioms sąlygoms.
Ši įranga naudoja tik šviesą atspindinčią medžiagą kaip geresnio matomumo komponentą.
Tipas B yra suskirstytas į 3 lygius, kaip nurodyta žemiau. Klasifikacija priklauso nuo viso nusidėvėjusio ploto arba nuo vietoskur prietaisas dedamas:ant liemens ar galūnių

– B1 tipas (laisvai pakabinamas)
– B2 tipas (galūnės)
– B3 tipas (ant liemens arba liemens ir galūnių)

Tipas AB: Įranga dienos šviesai ir mračne uslove. Įranga naudojanti fluorescuojančią medžiagą ir šviesą atspindinčią arba kombinuotą veikimo medžiagą.

Įranga, kurią dėvi vartotojai, kai dienos šviesoje, prieblandoje ir tamsoje gali būti nematomi. Ši įranga naudoja fluorescenčines, taip pat šviesą atspindinčias ir (arba) kombinuotas našias medžiagas kaip geresnio matomumo komponentus.

Naudojimo apribojimai (EN 17353:2020):
Drabužį visada dėvėkite užsegtą.
Galimi dydžiai ir pasirinkimas : Drabužių dydžio žymėjimas turi atitikti standarto EN ISO 13688 : 2013 (C.6) reikalavimus
Laikymas: Nelaikykite vietose, kuriose yra tiesioginių ar intensyvių saulės spindulių, Laikyti tiesiose, sausose vietose.
Priežiūra: Gamintojas neprisiims atsakomybės už drabužius, kurių priežiūros etiketės buvo ignoruojamos, sugadintos ar pašalintos.
Pluošto turinio etiketė: Informacijos apie turinį raskite drabužių etiketėje. Jei yra gobtuvas, gali sutrikti perifeninis regėjimas ir klausa.
Šviesą atspindinti juosta ir etiketės: Atšvaito juostos ar etiketių negalima lyginti! Dėl skalbimų kiekio ir ciklų žiūrėkite gamintojo etiketėje. Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra vienintelis veiksnys, susijęs su drabužio tarnavimo laiku.
Viso dėvėjimo metu turėtų taip pat priklausyti nuo naudojimo, priežiūros saugojimo ir nuo valymo ciklų skaičiaus.Iš įtaisams, norint pasiekti 360 ° matomumą (matomumas iš visų pusių), naudojami bent du B1 įtaisaižiūrint būti naudojami kairėje ir dešinėje liemens pusėse.B2 įtaisams, norint pasiekti 360 ° matomumą (matomumas iš visų pusių), naudojami bent du B2 įtaisai; jie turi būti naudojami kairėje ir dešinėje liemens pusėse.
Drabužiai turėtų būti išmesti, kai nebeliekа apsauginių savybių, pvz., 1. Pasiektas maksimalus skalbimų skaičius. 2. Medžiaga buvo pažeista arba nubluko arba buvo suplyšusi. 3. Atspindinčios juostos savybės nubluko. 4. Drabužis yra nuolat nešvarus, sudegęs ar stiprai nudilęs.
Laikykite švariai:
Jei šio drabužio gero matomumo savybės bus nepakankamai suteptos ar užterštos, pakeiskite jį nauju. Šis drabužis yra tinkamas dėvėti visą darbo dieną ir neturi toksiškų medžiagų, kurios galėtų pakenkti sveikatai. Alerginių reakcijų, dėl odos kontakto su šiuo drabužiu, nėra. Nebandykite taisyti sugadintų drabužių. **Visus drabužius reikia išmesti saugiai.**
Bet kokie produkto pakeitimai, pvz., logotipų spausdinimas, gali pakenkti minimaliems gaminio plotams ir našumui.

Drabužius reikia dėvėti tik tam skirtose situacijose.

Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiūrėkite etiketę.

Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
Nebalinti
Nedžiovinti džiovyklėje
Džiovinti džiovyklėje žemoje temperatūroje
Džiovinti džiovyklėje normalioje temperatūroje

Džiovinti pakabinus
Džiovinti negręžtus pakabinus
Nelyginti
Lyginimas 110°C
Lyginimas max 150°C
Sausas valymas negalimas
Profesionalus sausas valymas

MAX 50x Daugiausia 50 skalbimų
MAX 25x Daugiausia 25 skalbimai
MAX 12x Daugiausia 12 skalbimų
MAX 5x Daugiausia 5 skalbimai

RO | INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aceste îmbrăcăminte de siguranță. De asemenea, ar trebui să vă adresați ofițerului de siguranță sau superiorului imediat cu privire la articolele de îmbrăcăminte potrivite pentru situația dvs. specifică de lucru. Păstrați aceste instrucțiuni cu atenție, astfel încât să le puteți consulta în orice moment.

Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare. Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Îmbrăcăminte de protecție (A se vedea eticheta)
Cerințe generale Acest standard european specifică cerințele generale pentru ergonomie, îmbătrânire, dimensionare, marcarea îmbrăcămintei de protecție și pentru informațiile furnizate de producător.

A = Înălțimea recomandată a purtătorului
B = circumferința pieptului recomandată de purtător
C = circumferința taliei recomandată de purtător
D = Măsurarea recomandată în interiorul picioarului purtătorului

EN 17353:2020
Echipamente de vizibilitate sporită pentru situații de risc mediu

Tipul A: Echipament pentru lumina zilei
Echipamente care utilizează material fluorescent

Echipamentul este pentru de utilizatori în cazul în care riscul de a nu fi văzut există doar în condiții de lumină naturală.
Acest echipament folosește doar „materialul fluorescent ca o componentă de vizibilitate îmbunătățită.

Tipul B: Echipament pentru condiții intunecate
Echipamente care utilizează material retroreflectant

Echipamentul este pentru de utilizatori unde riscul de a nu fi văzut există doar în condiții intunecate. Acest echipament folosește numai materialul retroreflectant ca o componentă de vizibilitate îmbunătățită.
Tipul B este împărțit în 3 niveluri, ca mai jos. Clasificarea depinde de suprafața totală purtată sau de amplasareadispozitivelor pe trunchiul și membrele utilizatorului:

– Tipul B1 (agățat liber)
– Tipul B2 (membre)
– Tipul B3 (pe trunchi sau trunchi și membre)

AB: Tuotteet päivänvaloon, hämärään tai pimeään Mallit, joissa käytetään fluorisoivaa materiaalia ja heijastavaa materiaali ja niiden yhdistelmiä

Echipamentele putrate de utilizatori cu riscul de a nu fi văzut există în timpul zilei, amurgului și întunericului. Acest echipament folosește materialele fluorescente, precum și materialele retroreflectante și / sau combinate de performanță, ca componente de vizibilitate îmbunătățită.

Limitări de utilizare (EN 17353:2020): Purtați întotdeauna haina fixată.
Dimensiune disponibilă și selecție: Denumirea de mărime a articolelor de îmbrăcăminte trebuie să fie în conformitate cu cerințele EN EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (C.6)
Depozitare:NU depozitați în locuri supuse luminii solare directe sau puternice. A se păstra în condiții de curățenie și uscare.
Dupa ingrijire: Producătorul nu își asumă răspunderea pentru articolele de îmbrăcăminte în care etichetele de îngrijire au fost ignorate, deteriorate sau eliminate. **Etichetă de conținut din fibră:** Consultați eticheta articolelor de îmbrăcăminte pentru detaliile corespunzătoare ale conținutului. **Avertizare:** În cazul în care există o captură, vederea și auzul periferic pot fi afectate.
Bandă și etichete reflectorizante: Banda sau etichetele reflectorizante nu trebuie călcatePână nu rugăm să consultați etichetele articolului de îmbrăcăminte pentru numărul și ciclurile de spălare revendicate. Numărul maxim declarat de cicluri de curățare nu este singurul factor legat de durata de viață a îmbrăcămintei.
Durata de viață va depinde, de asemenea, de utilizare, depozitare de îngrijire și, de asemenea, dacă este relevant, de numărul de cicluri de curățare. Pentru dispozitivele B1, pentru a obține o vizibilitate de 360 ° (vizibilitate din toate părțile) trebuie utilizate cel puțin două dispozitive B1;acestea trebuie utilizate pe partea stângă și pe partea dreaptă a trunchiului. Pentru dispozitivele B2, pentru a obține o vizibilitate de 360 ° (vizibilitate din toate părțile) trebuie utilizate cel puțin două dispozitive B2; acestea trebuie utilizate pe partea stângă și dreapta a trunchiului.
Îmbrăcămintea trebuie aruncată atunci când nu se mai aplică calitățile de protecție, de exemplu, 1. Se atinge numărul maxim de spălări. 2. Materialul a fost deteriorat fie prin decolorare, fie a fost rupt. 3. „Calitățile reflectante ale benzii s-au estompat. 4. Îmbrăcămintea este permanent murdară, crăpată, arsă sau puternic degradată..
Pastra curat: In cazul in care proprietățile de vizibilitate ridicată ale acestui articol de îmbrăcăminte devin irecuperabil murdare sau contaminate, înlocuiți-le cu una nouă. Această îmbrăcăminte este potrivită pentru uzul zilnic în timpul întregului schimb de lucru și nu conține substanțe toxice care pot afecta sănătatea în vreun alt mod