Green Warnschutz-Stretch latzhose 1031 GSTP

Latzhosen

Artikelnummer: 220-35-028; 220-35-026; 220-35-027



PSA KATEGORIE II

Die Latzhose besitzt eine Handyaufnahme auf der Innenseite.

Material	**Hauptmaterial: 44 % PTT, 44 % Polyester, 12 % recyceltes Polyester** **Ripstop-Stretcheinsätze: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan**
Farben	
Größen	**44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66**
Ursprungsland	**Laos**
Gewicht	**1,01 kg pro Stück**
Grammatur	**Stretchgewebe 260 g/m²** **Ripstop-Stretchgewebe 260 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 2
EN 14404:2004+A1:2010	Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 124292 oder 127440 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche
EN 14404-3:2024	Knieschutzsystem aus Kniepolster und Kleidungsstück · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 132082 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche KP4b
EN 13758-2:2003+A1:2006	UV-Schutzeigenschaften von Bekleidung · UPF 40+
OEKO-TEX® STANDARD 100	
Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: Ö 97-055
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Green Warnschutz-Stretchlatzhose 1031 GSTP

Schutz und Normen

EN ISO 20471	Hochsichtbare Warnkleidung · RIS-3279-TOM · nur Warnschutz-Orange/Marine (271); mindestens · Klasse 2

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 120 °C ohne Dampf. Nicht professionell trockenreinigen.