Flamestat Airtech Warnschutzjacke

Regenjacken

Artikelnummer: 220-25-022



PSA KATEGORIE III

Der Zwei-Wege-Reißverschluss lässt sich auch vom unteren Ende bedienen.

Material	**Obermaterial: 50 % Modacryl, 41 % Baumwolle, 7 % Polyurethan, 2 % antistatische Fasern** **Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose**
Farbe	
Größen	**XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL**
Ursprungsland	**Ukraine**
Gewicht	**1,6 kg pro Stück**
Grammatur	**Außenmaterial 260 g/m²** **Futter 130 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · XS, S: Klasse 2; größere Seriengrößen: Klasse 3
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1
EN 61482-2:2020	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz)
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis
EN 343:2019	Schutz gegen Regen · 3/4
Kennzeichnung	Lichtbogenprüfung · APC 2, ELIM 27 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung)

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Flamestat Airtech Warnschutzjacke

Schutz und Normen

OEKO-TEX® STANDARD 100

Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: SE 23-311
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Nicht bügeln. Nicht professionell trockenreinigen.