Flamestat Green Warnschutz-Winterjacke

Winterjacken

Artikelnummer: 220-25-025



PSA KATEGORIE III

Die Flamestat Green Winterjacke besitzt gesteppte Wattierung und Ripstop-Verstärkungen.

Material	**Obermaterial: 50 % Modacryl, 22 % Lyocell, 16 % Polyamid, 5 % Baumwolle, 4 % Bio-Baumwolle, 2 % Elasthan, 1 % antistatische Fasern Wattierung: 100 % Polyester Futter: 40 % Modacryl, 37 % flammhemmende Viskose, 22 % Viskose, 1 % antistatische Fasern**
Farbe	
Größen	**XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL**
Ursprungsland	**Ukraine**
Gewicht	**1,9 kg pro Stück**
Grammatur	**Obermaterial 330 g/m², Ripstop 335 g/m² Wattierung 170 g/m², Ärmel 120 g/m² Futter 195 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 3
EN 342:2017	Schutzkleidung gegen Kälte · Wärmeisolationswert 0,360 m²K/W(B) nur zusammen mit Hose 109424
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN 61482-2:2020	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Flamestat Green Warnschutz-Winterjacke

Schutz und Normen

EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz)
EN 13758-2:2003+A1:2006	UV-Schutzeigenschaften von Bekleidung · UPF 40+
Kennzeichnung	Lichtbogenprüfung · APC 2, ELIM 27 cal/cm², ATPV 28 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung)
OEKO-TEX® STANDARD 100	
Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: Ö 97-055
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 160 °C. Nicht professionell trockenreinigen.