Schnittschutzhandschuh Ultra Cut F

FITZNER®

Schnittschutzhandschuhe

Artikelnummer: 210-50-001



PSA KATEGORIE II

Gesandeter Nitrilschaum liegt beim Fitzner Ultra Cut F auf nahtlosem 13-Gauge-Strick mit einer verstärkten Daumenbeuge.

Material	**Träger: Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Stahlfaser, Polyester und Elasthan (Spandex)** **Beschichtung: gesandeter Nitrilschaum auf Innenhand und Fingerkuppen**
Farbe	
Größen	**6, 7, 8, 9, 10, 11**
Ursprungsland	**China**
Verkaufseinheit	**Stück**
Marke	**Fitzner**

Leistungswerte nach EN 388

Abriebfestigkeit	●●●● 4 von 4
Schnittfestigkeit (Coupe)	X - keine Leistungsstufe
Weiterreißfestigkeit	●●●● 4 von 4
Durchstichfestigkeit	●●○○ 2 von 4
Schnittfestigkeit (TDM)	F

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
EN 388:2016 + A1:2018	Mechanische Risiken · 4X42F
EN 407:2020	Thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) · X1XXXX

Pflege

Nicht waschen. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Keine professionelle Nass- oder Trockenreinigung. Starke Verunreinigungen zuerst entfernen, sofern dabei keine ernsthafte Gefahr besteht. Danach mit einem feuchten Tuch säubern, mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen. Vor erneuter Verwendung auf Beschädigungen prüfen. Nach einer Reinigung kann sich die Schutzleistung verändern.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.