FRISTADS

Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2162 ATHF

Bundhosen

Artikelnummer: 220-35-005



PSA KATEGORIE III

Eine Schlaufe ist für einen Ausweishalter vorgesehen.

Material	**Hauptmaterial: 45 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 2 % Elasthan, 2 % antistatische Fasern** **Verstärkungen: 45 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % antistatische Fasern**
Farbe	
Größen	**44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66**
Ursprungsland	**Madagaskar**
Grammatur	**Stretch 265 g/m²** **Verstärkung 300 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 1
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 B1 C1 F1
IEC 61482-2:2018	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz)

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2162 ATHF

Schutz und Normen

EN 14404:2004+A1:2010	Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 124292 oder 127440 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche
EN 14404-3:2024	Knieschutzsystem aus Kniepolster und Kleidungsstück · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 132082 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche KP2b
Kennzeichnung	Lichtbogenprüfung · APC 1, ELIM 8 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung)
OEKO-TEX® STANDARD 100	
Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: SE 23-311
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 160 °C. Nicht professionell trockenreinigen.