Flamestat Green Warnschutz-Stretchjacke

Arbeitsjacken

Artikelnummer: 220-25-024



PSA KATEGORIE III

Zwei Schlaufen liegen an der Brust.

Material	**Hauptmaterial und Ripstop-Stretcheinsätze: 50 % Modacryl, 22 % Lyocell, 16 % Polyamid, 5 % Baumwolle, 4 % Bio-Baumwolle, 2 % Elasthan, 1 % antistatische Fasern**
Farbe	
Größen	**XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL**
Ursprungsland	**Ukraine**
Gewicht	**0,98 kg pro Stück**
Grammatur	**330 g/m²** **Ripstop 335 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 3
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN 61482-2:2020	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 1
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz)
EN 13758-2:2003+A1:2006	UV-Schutzeigenschaften von Bekleidung · UPF 40+

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Flamestat Green Warnschutz-Stretchjacke

Schutz und Normen

Kennzeichnung	Lichtbogenprüfung · APC 1, ELIM 13 cal/cm², EBT 15 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung)

OEKO-TEX® STANDARD 100

Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: Ö 97-055
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 160 °C. Nicht professionell trockenreinigen.