FRISTADS

Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2280 FSS

Bundhosen

Artikelnummer: 220-35-006



PSA KATEGORIE III

Die Zollstock- und Werkzeugaufnahme ist mit aramidhaltigem Material verstärkt.

Material	**Hauptmaterial: 47 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 12 % Polyurethan, 2 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 1 % Elasthan** **Verstärkungen: 80 % Aramid, 18 % Polyurethan, 2 % antistatische Fasern**
Farbe	
Größen	**44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66**
Ursprungsland	**Ukraine**
Gewicht	**1,1 kg pro Stück**
Grammatur	**365 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**Fristads AB**

Schutz und Normen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
EN 1149-5:2018	Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung · elektrostatische Schutzeigenschaften; kein ESD-Nachweis
EN ISO 20471:2013+A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung · Klasse 2
EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen · A1 A2 B1 C2 F1
EN 61482-2:2020	Schutz gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
EN ISO 11611:2015	Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren · Klasse 2
EN 13034:2005+A1:2009	Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien · Typ PB[6] (Teilkörperschutz)

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.

Fristads Flamestat Warnschutz-Stretchhose 2280 FSS

Schutz und Normen

EN 13758-2:2003+A1:2006	UV-Schutzeigenschaften von Bekleidung · UPF 40+
EN 14404:2004+A1:2010	Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung · Typ 2, Leistungsstufe 1; nur als freigegebene Kombination mit Kniepolster 124292 und der vom Hersteller freigegebenen Knietasche
Kennzeichnung	Lichtbogenprüfung · APC 2, ELIM 23 cal/cm², EBT 28 cal/cm² (Einzelmodell; vollständiger Körperschutz nur mit kompatibler Bekleidung gemäß Herstelleranleitung)
OEKO-TEX® STANDARD 100	
Kennzeichnung	Zertifikatsnummer: Ö 97-055
OEKO-TEX®	Produktklasse II

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen (max. 60 °C). Bügeln bei max. 160 °C. Nicht professionell trockenreinigen.